Art. 0664

XILODEX MATACARCOMAS SPRAY

DESCRIPCIÓN: XILODEX MATACARCOMAS SPRAY es un producto protector de la madera, contra la acción de las carcomas que elimina con gran eficacia los insectos xilófagos y sus larvas.

PROPIEDADES PRINCIPALES:

- XILODEX MATACARCOMAS SPRAY se presenta listo para su uso.
- Fácil aplicación, penetra en la madera y no forma película.
- Alto poder protector y curativo.
- Crea una barrera adicional contra todo tipo de insectos.
- Incoloro, no mancha la madera y una vez seco no huele
- Registro de Plaguicidas de la Dirección de Salud Pública Nº 08-80-05102

USOS RECOMENDADOS: Ideal para proteger toda clase de construcciones de madera, vieja ó nueva. Especialmente concebido para combatir con gran eficacia las larvas que se alimentan de la madera y eliminar los insectos xilófagos más resistentes.
Aplicable sobre todo tipo de madera en: Muebles, Parqués, Vigas, Marcos, Puertas, Ventanas, Objetos de arte, etc.

Cumple la Norma UNE-EN 1390: Determinación de la eficacia curativa de un protector contra larvas rde Hylotrupes bajulus.

PRESENTACION:

Aspecto: Incoloro.
Envases: Aerosol de 200 ml. (Propelente: GLP).

Evitar exponer los recipiente a temperaturas superiores de 50º C.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Composición: Permetrina …….. 0.30%
Xileno, disolventes y propelente csp. ……. 100 %.
Densidad: 0.79 ± 0,02 gr/cc a 25º C.

INSTRUCCIONES DE APLICACION:

Sistema de aplicación: Pulverización.
Temperatura de aplicación: De 5 a 35º C.
Limpieza de útiles: No precisa.

(Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta).

APLICACIÓN:

Agitar bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador. No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.

Aplicación Superficial: Usando el aplicador instalado en el spray, pulverizando la superficie a tratar.
Aplicación Concentrada: Utilizarlo con la cánula auxiliar incorporada en el tapón. Introducir el tubito en el agujero o galería y pulverizar muy brevemente.
En caso de ataques muy graves, se pueden realizar varias aplicaciones separadas por unas horas, dejando absorber el producto antes de aplicar la siguiente.
Repintado: Se recomienda un plazo de seguridad de 24 horas después de la ultima aplicación.

Sobre XILODEX MATACARCOMAS SPRAY, puede aplicarse cualquier barniz, esmalte ó pintura de la gama de productos de ALP.

No se debe utilizar este producto para la aplicación en saunas y colmenas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos**,** bebidas y piensos.
- No respirar los gases y vapores de aerosoles.
- Úsense guantes adecuados.

RECOMENDACIONES PARA CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

La intoxicación puede producir: Dermatitis, irritación de ojos, nariz, garganta. Reacciones de hipersensibilidad con bronco espasmos. Parestesias peribucales. Depresión del SNC. Narcosis.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.
Teléfono: 91-562-04-20.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO.

Revisión: 4 Fecha de edición: Mayo-08

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar mas que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correcto.

MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L. – C/. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona-Spain)
Tel: 938 494 010 – Fax: 938 405 095 e-mail: comercialp@pinturas-alp.com – http://www.pinturas-alp.com