

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>PROTECTOR LARGA DURACIÓN MATE</b><br>Código: 8502 |  |
|--|--|---|

Versión: 1 Fecha de emisión: 17/11/2014

Fecha de impresión: 17/11/2014

**SECCIÓN 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.1 | <u>IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO:</u>  | PROTECTOR LARGA DURACIÓN MATE<br>Código: 8502 |
| 1.2 | <u>USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS Y USOS DESAconsejados:</u><br><u>Usos previstos (principales funciones técnicas):</u><br>Lasur no filmógeno para madera, con un espesor medio inferior a 5µ, en base disolvente.<br><u>Usos desaconsejados:</u><br>Este producto no está recomendado para ningún uso o sector de uso industrial, profesional o de consumo distinto a los anteriormente recogidos como 'Usos previstos o identificados'. En caso de que su uso no esté contemplado, por favor, póngase en contacto con el proveedor de esta ficha de datos de seguridad.<br><u>Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso, Anexo XVII Reglamento (CE) nº 1907/2006:</u><br>No restringido. | [ ] Industrial [X] Profesional [X] Consumo    |
| 1.3 | <u>DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD:</u><br>MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L.<br>c/ Francia, 7 - P.I. Pla de Llerona - 08520 - Las Franqueses del Vallès (BCN)<br>Teléfono: 93 8494010 - Fax: 93 8400161<br><u>Dirección electrónica de la persona responsable de la ficha de datos de seguridad:</u><br>recepcion@materispaints.es  |   |
| 1.4 | <u>TELÉFONO DE EMERGENCIA:</u> 93 8494010 (8:00-17:00 h.) (horario laboral)<br> Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses): Teléfono (+34) 915620420 Información en español (24h/365d). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.   |   |

**SECCIÓN 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS**

|     |  |  |                                       |   |                                   |   |
|-----|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 2.1 | <u>CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA:</u><br><u>Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008-605/2014 (CLP):</u><br>PELIGRO: Flam. Liq. 3:H226   STOT SE (narcosis) 3:H336   Asp. Tox. 1:H304   Aquatic Chronic 3:H412   EUH066  |  |                                       |   |                                   |   |
|     | <u>Clase de peligro</u>  | <u>Clasificación de la mezcla</u>  | <u>Cat.</u>                           | <u>Vías de exposición</u>                               | <u>Organos afectados</u>          | <u>Efectos</u>                                    |
|     | <u>Físicoquímico:</u><br>   | Flam. Liq. 3:H226<br>STOT SE (narcosis) 3:H336<br>Asp. Tox. 1:H304<br>Aquatic Chronic 3:H412<br>EUH066 | Cat.3<br>Cat.3<br>Cat.1<br>Cat.3<br>- | -<br>Inhalación<br>Ingestión+Aspiración<br>-<br>Cutánea | -<br>SNC<br>Pulmones<br>-<br>Piel | -<br>Narcosis<br>Muerte<br>-<br>Sequedad, Grietas |
|     | <u>Salud humana:</u><br>   |  |                                       |   |                                   |   |
|     | <u>Medio ambiente:</u>   |  |                                       |   |                                   |   |
|     | <u>Clasificación según la Directiva 1999/45/CE-2006/8/CE (RD.255/2003-OM.PRE/164/2007 (DPD):</u><br>R10   R66-R67   R52-53<br><br>El texto completo de las indicaciones de peligro y frases de riesgo mencionadas se indica en la sección 16.  |  |                                       |   |                                   |   |
| 2.2 | <u>ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:</u><br> El producto está etiquetado con la palabra de advertencia PELIGRO según el Reglamento (CE) nº 1272/2008-605/2014 (CLP)   |  |                                       |   |                                   |   |
|     | <u>Indicaciones de peligro:</u><br>H226 Líquidos y vapores inflamables.<br>H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.<br>H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.<br>H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.<br>EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  |  |                                       |   |                                   |   |
|     | <u>Consejos de prudencia:</u><br>P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.<br>P102-P405 Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave.<br>P103 Leer la etiqueta antes del uso.<br>P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.<br>P280F Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.<br>P301+P310-P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. NO provocar el vómito.<br>P273-P501a Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente con todas las precauciones posibles. |  |                                       |   |                                   |   |
|     | <u>Información suplementaria:</u><br>EUH208 Contiene sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinilo), 2-butanona-oxima, butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo, sebacato metil 12266-pentametil-4-piperidinilo. Puede provocar una reacción alérgica.<br>EUB044 Contiene un conservante/fungicida para la protección de la película. Véase la información facilitada por el fabricante.  |  |                                       |   |                                   |   |
|     | <u>Componentes peligrosos:</u><br>Hidrocarburos C9-C11 alifáticos (aromáticos <2%)   |  |                                       |   |                                   |   |
| 2.3 | <u>OTROS PELIGROS:</u><br>Peligros que no se tienen en cuenta para la clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad general de la mezcla:<br><u>Otros peligros físicoquímicos:</u> Los vapores pueden formar con el aire una mezcla potencialmente inflamable o explosiva.<br><u>Otros riesgos y efectos negativos para la salud humana:</u> No se conocen otros efectos adversos relevantes.<br><u>Otros efectos negativos para el medio ambiente:</u> No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.   |  |                                       |   |                                   |   |



PROTECTOR LARGA DURACIÓN MATE  
Código: 8502



**SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

3.1 SUSTANCIAS:  
No aplicable (mezcla).

3.2 MEZCLAS:  
Este producto es una mezcla.  
Descripción química:  
Disolución de resinas.

COMPONENTES PELIGROSOS:

Sustancias que intervienen en porcentaje superior al límite de exención:

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <p>60 &lt; 70 %<br/></p> | <p><b>Hidrocarburos, C9-C11, n-alcános, isoalcános, cíclicos, &lt;2% aromáticos</b><br/>(CAS: 64742-48-9) , Lista nº 919-857-5 REACH: 01-2119463258-33<br/>DSD: R10   Xn:R65   R66-R67<br/>CLP: Peligro: Flam. Liq. 3:H226   STOT SE (narcosis) 3:H336   Asp. Tox. 1:H304   EUH066</p>  | <p>Autoclasificado<br/>&lt; REACH<br/>&lt; REACH</p>                |
| <p>&lt; 0,5 %<br/></p>   | <p><b>Derivado del ácido 3-(2H-BTA-2-il)propiónico</b><br/>CAS: 127519-17-9 , EC: 407-000-3<br/>DSD: N:R51-53<br/>CLP: Aquatic Chronic 2:H411</p>   | <p>Índice nº 607-281-00-4<br/>&lt; ATP26<br/>&lt; CLP00</p>         |
| <p>&lt; 0,5 %<br/></p>   | <p><b>Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinilo)</b><br/>CAS: 41556-26-7 , EC: 255-437-1<br/>DSD: R43   N:R50-53<br/>CLP: Atención: Skin Sens. 1:H317   Aquatic Acute 1:H400   Aquatic Chronic 1:H410</p>  | <p>Autoclasificado</p>  |
| <p>&lt; 0,5 %<br/></p>   | <p><b>2-butanona-oxima</b><br/>CAS: 96-29-7 , EC: 202-496-6 REACH: 01-2119539477-28<br/>DSD: Carc.Cat.3:R40   Xn:R21   Xi:R41   R43<br/>CLP: Peligro: Acute Tox. (skin) 4:H312   Eye Dam. 1:H318   Skin Sens. 1:H317   Carc. 2:H351</p>   | <p>Índice nº 616-014-00-0<br/>&lt; ATP28<br/>&lt; REACH / CLP00</p> |
| <p>&lt; 0,25 %<br/></p>  | <p><b>Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo</b><br/>CAS: 55406-53-6 , EC: 259-627-5 REACH: Biocida<br/>DSD: Xn:R20/22   Xi:R37-R41   R43   N:R50<br/>CLP: Peligro: Acute Tox. (inh.) 3:H331   Acute Tox. (oral) 4:H302   Eye Dam. 1:H318   Skin Sens. 1:H317   STOT RE 1:H372i   Aquatic Acute 1:H400   Aquatic Chronic 1:H410</p> | <p>Autoclasificado</p>  |
| <p>&lt; 0,20 %<br/></p>  | <p><b>Sebacato metil 12266-pentametil-4-piperidinilo</b><br/>CAS: 82919-37-7 , EC: 280-060-4<br/>DSD: R43   N:R50-53<br/>CLP: Atención: Skin Sens. 1:H317   Aquatic Acute 1:H400   Aquatic Chronic 1:H410</p>   | <p>Autoclasificado</p>  |

No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.

Estabilizantes:

Ninguno

Referencia a otras secciones:

Para mayor información, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16.

SUSTANCIAS ALTAMENTE PREOCUPANTES (SVHC):

Lista actualizada por la ECHA el 19/08/2014.

Sustancias SVHC sujetas a autorización, incluidas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006:

Ninguna

Sustancias SVHC candidatas a ser incluidas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006:

Ninguna

SUSTANCIAS PERSISTENTES, BIOACUMULABLES Y TÓXICAS (PBT), O MUY PERSISTENTES Y MUY BIOACUMULABLES (MPMB):

No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PROTECTOR LARGA DURACIÓN MATE</b><br>Código: 8502 |  |
|---|--|--|

**SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS**

|            |   |   |  |
|------------|---|---|--|
| 4.1<br>4.2 | <b>DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:</b><br> Los síntomas pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de exposición directa al producto, en los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. Los socorristas deberían prestar atención a su propia protección y usar las protecciones individuales recomendadas en caso de que exista una posibilidad de exposición. Usar guantes protectores cuando se administren primeros auxilios. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al aplicar la respiración boca-a-boca. |   |  |
|            | Vía de exposición   | Síntomas y efectos, agudos y retardados   | Descripción de los primeros auxilios   |
|            | <u>Inhalación:</u><br>   | La inhalación de vapores de disolventes puede provocar dolor de cabeza, vértigo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia. | Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Si la respiración es irregular o se detiene, practicar la respiración artificial. Si está inconsciente, colocarlo en posición de recuperación apropiada. Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura atención médica. |
|            | <u>Cutánea:</u>   | En caso de contacto prolongado, la piel puede researse.   | Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel. No emplear disolventes.  |
|            | <u>Ocular:</u>  | El contacto con los ojos causa enrojecimiento y dolor.  | Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba de los párpados, hasta que descienda la irritación. Si la irritación persiste, consultar con un médico.  |
|            | <u>Ingestión:</u><br>  | Si se ingiere, puede causar irritación de garganta, dolor abdominal, somnolencia, náuseas, vómitos y diarrea.   | En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración. Mantener al afectado en reposo.   |
| 4.3        | <b>INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA DISPENSARSE DE INMEDIATO:</b><br>La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de accidente llamar al INTCF, Teléfono: (+34) 915620420 (24h/365d).<br><u>Información para el médico:</u> El producto aspirado durante el vómito podría causar lesiones pulmonares. Por tanto, la émesis no debería ser provocada ni mecánica ni farmacológicamente. En caso de ingestión, se debería evacuar el estómago con cautela.<br><u>Antídotos y contraindicaciones:</u> No se conoce un antídoto específico. En caso de neumonía por agentes químicos, debe considerarse una terapia con antibióticos y corticoesteroides.                     |   |  |

**SECCIÓN 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

|     |   |
|-----|---|
| 5.1 | <b>MEDIOS DE EXTINCIÓN: (RD.1942/1993-RD.560/2010):</b><br>Polvo extintor ó CO2. En caso de incendios mas graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la extinción: chorro directo de agua. El chorro de agua directo puede no ser efectivo para extinguir el fuego, ya que el fuego puede extenderse.   |
| 5.2 | <b>PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA:</b><br>El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.  |
| 5.3 | <b>RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:</b><br><u>Equipos de protección especial:</u> Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. Si el equipo de protección antiincendios no está disponible o no se utiliza, apagar el incendio desde un lugar protegido o a una distancia de seguridad. La norma EN469 proporciona un nivel básico de protección en caso de incidente químico.<br><u>Otras recomendaciones:</u> Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. |

**SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

|     |  |
|-----|--|
| 6.1 | <b>PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:</b><br>Eliminar los posibles puntos de ignición y si procede, ventilar la zona. No fumar. Evitar el contacto directo con el producto. Evitar respirar los vapores. Mantener a las personas sin protección en posición contraria a la dirección del viento.                |
| 6.2 | <b>PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE:</b><br>Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.  |
| 6.3 | <b>MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA:</b><br>Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc.). Limpiar, preferiblemente, con un detergente biodegradable. Guardar los restos en un contenedor cerrado.   |
| 6.4 | <b>REFERENCIA A OTRAS SECCIONES:</b><br>Para información de contacto en caso de emergencia, ver epígrafe 1.<br>Para información sobre manipulación segura, ver epígrafe 7.<br>Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.<br>Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. |



PROTECTOR LARGA DURACIÓN MATE  
Código: 8502



## SECCIÓN 7 : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 **PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA:**  
Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.  
**Recomendaciones generales:**  
Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos.  
**Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión:**  
Los vapores son mas pesados que el aire, pueden desplazarse por el suelo a distancias considerables y pueden formar con el aire mezclas que al alcanzar fuentes de ignición lejanas pueden inflamarse o explosionar. Debido a la inflamabilidad, este material sólo puede ser utilizado en zonas libres de puntos de ignición y alejado de fuentes de calor o eléctricas. Apagar los teléfonos móviles y no fumar. No utilizar herramientas que puedan producir chispas.
- |  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| - Punto de inflamación                                     | : | 43. °C                   |
| - Temperatura de autoignición                              | : | > 200. °C                |
| - Límites superior/inferior de inflamabilidad/explosividad | : | 0.6 - 7.0 % Volumen 25°C |
- Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos:**  
No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.  
**Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente:**  
Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Prestar especial atención al agua de limpieza. En caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epígrafe 6.
- 7.2 **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO. INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES:**  
Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. Evitar condiciones de humedad extremas. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Para mayor información, ver epígrafe 10.
- |                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| <b>Clase de almacén</b>          | : | Clase B2. Según ITC MIE APQ-1, RD.379/2001~RD.105/2010. |
| <b>Tiempo máximo de stock</b>    | : | 24. meses   |
| <b>Intervalo de temperaturas</b> | : | min: 5. °C, máx: 40. °C (recomendado).                  |
- Materias incompatibles:**  
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales altamente alcalinos o ácidos fuertes.  
**Tipo de envase:**  
Según las disposiciones vigentes.  
**Cantidad límite (Seveso III):** Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (RD.1254/1999~RD.948/2005):  
Umbral inferior: 5000 toneladas , Umbral superior: 50000 toneladas
- 7.3 **USOS ESPECÍFICOS FINALES:**  
No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas.



PROTECTOR LARGA DURACIÓN MATE  
Código: 8502



**SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL**

**8.1 PARÁMETROS DE CONTROL:**  
Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio protector. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como EN689, EN14042 y EN482 relativas a los métodos para evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos, y la exposición a agentes químicos y biológicos. Deben utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA)

| INSHT 2014 (RD.39/1997)                          | Año | VLA-ED |       | VLA-EC |       | Observaciones |
|--|-----|--------|-------|--------|-------|---------------|
|  |     | ppm    | mg/m3 | ppm    | mg/m3 |               |
| Hydrocarburos C9-C11 alifáticos (aromáticos <2%) | -   | -      | 300.  | -      | 1370. | Valor interno |
| Derivado del ácido 3-(2H-BTA-2-il)propiónico     | -   | -      | 0.15  | -      | -     | Valor interno |
| Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinilo)    | -   | -      | 1.0   | -      | -     | Valor interno |
| Sebacato metil 12266-pentametil-4-piperidinilo   | -   | -      | 1.0   | -      | -     | Valor interno |

VLA - Valor Límite Ambiental, ED - Exposición Diaria, EC - Exposición de Corta duración.

VALORES LÍMITE BIOLÓGICOS (VLB):

No establecido

NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL):

El nivel sin efecto derivado (DNEL) es un nivel de exposición que se estima seguro, derivado de datos de toxicidad según orientaciones específicas que recoge el REACH. El valor DNEL puede diferir de un límite de exposición ocupacional (OEL) correspondiente al mismo producto químico. Los valores OEL pueden venir recomendados por una determinada empresa, un organismo normativo gubernamental o una organización de expertos. Si bien se consideran asimismo protectores de la salud, los valores OEL se derivan mediante un proceso diferente al del REACH.

| Nivel sin efecto derivado, trabajadores:<br>- Efectos sistémicos, agudos y crónicos:         | DNEL Inhalación |          | DNEL Cutánea |           | DNEL Oral  |          |
|--|-----------------|----------|--------------|-----------|------------|----------|
|  | mg/m3           |          | mg/kg bw/d   |           | mg/kg bw/d |          |
| Hydrocarburos C9-C11 alifáticos (aromáticos <2%)   | s/r (a)         | 871. (c) | s/r (a)      | 208. (c)  | - (a)      | - (c)    |
| 2-butanona-oxima   | - (a)           | 9.00 (c) | 2.50 (a)     | 1.30 (c)  | - (a)      | - (c)    |
| Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo   | - (a)           | - (c)    | - (a)        | - (c)     | - (a)      | - (c)    |
| Nivel sin efecto derivado, trabajadores:<br>- Efectos locales, agudos y crónicos:            | DNEL Inhalación |          | DNEL Cutánea |           | DNEL Ojos  |          |
|  | mg/m3           |          | mg/cm2       |           | mg/cm2     |          |
| Hydrocarburos C9-C11 alifáticos (aromáticos <2%)   | s/r (a)         | s/r (c)  | s/r (a)      | s/r (c)   | s/r (a)    | - (c)    |
| 2-butanona-oxima   | - (a)           | 3.33 (c) | - (a)        | - (c)     | - (a)      | - (c)    |
| Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo   | - (a)           | - (c)    | - (a)        | - (c)     | - (a)      | - (c)    |
| Nivel sin efecto derivado, población en general:<br>- Efectos sistémicos, agudos y crónicos: | DNEL Inhalación |          | DNEL Cutánea |           | DNEL Oral  |          |
|  | mg/m3           |          | mg/kg bw/d   |           | mg/kg bw/d |          |
| Hydrocarburos C9-C11 alifáticos (aromáticos <2%)   | s/r (a)         | 185. (c) | s/r (a)      | 125. (c)  | - (a)      | 125. (c) |
| 2-butanona-oxima   | - (a)           | 2.70 (c) | 1.50 (a)     | 0.780 (c) | - (a)      | - (c)    |
| Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo   | - (a)           | - (c)    | - (a)        | - (c)     | - (a)      | - (c)    |
| Nivel sin efecto derivado, población en general:<br>- Efectos locales, agudos y crónicos:    | DNEL Inhalación |          | DNEL Cutánea |           | DNEL Ojos  |          |
|  | mg/m3           |          | mg/cm2       |           | mg/cm2     |          |
| Hydrocarburos C9-C11 alifáticos (aromáticos <2%)   | s/r (a)         | s/r (c)  | s/r (a)      | s/r (c)   | s/r (a)    | - (c)    |
| 2-butanona-oxima   | - (a)           | 2.00 (c) | - (a)        | - (c)     | - (a)      | - (c)    |
| Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo   | - (a)           | - (c)    | - (a)        | - (c)     | - (a)      | - (c)    |

(a) - Agudo, exposición de corta duración, (c) - Crónico, exposición prolongada o repetida.

(-) - DNEL no disponible (sin datos de registro REACH).

s/r - DNEL no derivado (sin riesgo identificado).



PROTECTOR LARGA DURACIÓN MATE  
Código: 8502



CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO (PNEC):

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p><u>Concentración prevista sin efecto, organismos acuáticos:</u><br/>- Agua dulce, ambiente marino y vertidos intermitentes:<br/>Hidrocarburos C9-C11 alifáticos (aromáticos &lt;2%)<br/>2-butanona-oxima<br/>Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo</p> | <p><u>PNEC Agua dulce</u><br/>mg/l</p> <p>uvcb<br/>0.256<br/>-</p> | <p><u>PNEC Marino</u><br/>mg/l</p> <p>uvcb<br/>-<br/>-</p>                 | <p><u>PNEC Intermitente</u><br/>mg/l</p> <p>uvcb<br/>0.118<br/>-</p>       |
|  | <p><u>PNEC STP</u><br/>mg/l</p> <p>uvcb<br/>117.<br/>-</p>         | <p><u>PNEC Sedimentos</u><br/>mg/kg dry weight</p> <p>uvcb<br/>-<br/>-</p> | <p><u>PNEC Sedimentos</u><br/>mg/kg dry weight</p> <p>uvcb<br/>-<br/>-</p> |
| <p><u>Concentración prevista sin efecto, organismos terrestres:</u><br/>- Aire, suelo y efectos para predadores y humanos:<br/>Hidrocarburos C9-C11 alifáticos (aromáticos &lt;2%)<br/>2-butanona-oxima<br/>Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo</p>     | <p><u>PNEC Aire</u><br/>mg/m3</p> <p>uvcb<br/>-<br/>-</p>          | <p><u>PNEC Suelo</u><br/>mg/kg dry weight</p> <p>uvcb<br/>-<br/>-</p>      | <p><u>PNEC Oral</u><br/>mg/kg bw/d</p> <p>uvcb<br/>-<br/>-</p>             |

(-) - PNEC no disponible (sin datos de registro REACH).  
uvcb - La sustancia tiene una composición compleja desconocida o variable (UVCB). Los métodos convencionales de derivar las PNEC no son apropiados y no es posible identificar ni una sola PNEC representativa para dichas sustancias, por lo que no se usan en cálculos de evaluación de riesgo.

8.2

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN:

MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO:



Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un buen sistema de extracción general. Si estas medidas no bastan para mantener la concentración de partículas y vapores por debajo de los límites de exposición durante el trabajo, deberá utilizarse un equipo respiratorio apropiado.

Protección del sistema respiratorio: Evitar la inhalación de vapores.

Protección de los ojos y la cara: Se recomienda disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización.

Protección de las manos y la piel: Se recomienda disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de cremas protectoras puede ayudar a proteger las áreas expuestas de la piel. No deberán aplicarse cremas protectoras una vez se ha producido la exposición.

CONTROLES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL: Directiva 89/686/CEE ~96/58/CE (RD.1407/1992):

Como medida de prevención general de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo, se recomienda la utilización de equipos de protección individual (EPI) básicos, con el correspondiente marcado CE. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, tipo y características del EPI, clase de protección, marcado, categoría, norma CEN, etc.), se deben consultar los folletos informativos facilitados por los fabricantes de los EPI.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <p><u>Mascarilla:</u></p>    | <p>Mascarilla con filtros de tipo A (marrón) para gases y vapores de compuestos orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C (EN14387). Clase 1: capacidad baja hasta 1000 ppm, Clase 2: capacidad media hasta 5000 ppm, Clase 3: capacidad alta hasta 10000 ppm. Para obtener un nivel de protección adecuado, la clase de filtro se debe escoger en función del tipo y concentración de los agentes contaminantes presentes, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de filtros. Los equipos de respiración con filtros no operan satisfactoriamente cuando el aire contiene concentraciones altas de vapor o contenido de oxígeno inferior al 18% en volumen. En presencia de concentraciones de vapor elevadas, utilizar un equipo respiratorio autónomo (EN149).</p>  |
| <p><u>Gafas:</u></p>         | <p>Gafas de seguridad con protecciones laterales contra salpicaduras de líquidos (EN166). Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.</p>   |
| <p><u>Escudo facial:</u></p> | <p>No.</p>   |
| <p><u>Guantes:</u></p>       | <p>Guantes resistentes a los productos químicos (EN374). Cuando pueda haber un contacto frecuente o prolongado, se recomienda usar guantes con protección de nivel 5 o superior, con un tiempo de penetración &gt;240 min. Cuando sólo se espera que haya un contacto breve, se recomienda usar guantes con protección de nivel 2 o superior, con un tiempo de penetración &gt;30 min. El tiempo de penetración de los guantes seleccionados debe estar de acuerdo con el período de uso pretendido. Existen diversos factores (por ej. la temperatura), que hacen que en la práctica el tiempo de utilización de unos guantes de protección resistentes a productos químicos sea claramente inferior a lo establecido en la norma EN374. Debido a la gran variedad de circunstancias y posibilidades, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones de los fabricantes de guantes. Los guantes deben ser reemplazados inmediatamente si se observan indicios de degradación.</p> |
| <p><u>Botas:</u></p>         | <p>No.</p>   |
| <p><u>Delantal:</u></p>      | <p>No.</p>   |
| <p><u>Ropa:</u></p>          | <p>No.</p>   |

Peligros térmicos:  
No aplicable (el producto se manipula a temperatura ambiente).

CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL:

Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Evitar emisiones a la atmósfera.

Vertidos al suelo: Evitar la contaminación del suelo.

Vertidos al agua: Nocivo para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a cursos de agua.

Emisiones a la atmósfera: Debido a la volatilidad, se pueden producir emisiones a la atmósfera durante la manipulación y uso. Evitar emisiones a la atmósfera.



PROTECTOR LARGA DURACIÓN MATE  
Código: 8502



**SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

|     |  |
|-----|--|
| 9.1 | <p><b>INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS:</b></p> <p><u>Aspecto</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estado físico : Líquido.</li> <li>- Color : Incoloro.</li> <li>- Olor : Característico.</li> <li>- Umbral olfativo : No disponible (mezcla).</li> </ul> <p><u>Valor pH</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH : No aplicable</li> </ul> <p><u>Cambio de estado</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Punto de fusión : No aplicable (mezcla).</li> <li>- Punto inicial de ebullición : 155. °C a 760 mmHg</li> </ul> <p><u>Densidad</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Densidad de vapor : No disponible</li> <li>- Densidad relativa : 0.85 a 20/4°C <span style="float: right;">Relativa agua</span></li> </ul> <p><u>Estabilidad</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura descomposición : No disponible</li> </ul> <p><u>Viscosidad:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viscosidad dinámica : 25. cps a 20°C</li> <li>- Viscosidad cinemática : 9.9 mm2/s a 40°C</li> <li>- Viscosidad (tiempo de flujo) : 12. seg.CF4 a 20°C</li> </ul> <p><u>Volatilidad:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tasa de evaporación : No disponible</li> <li>- Presión de vapor : 1.5 mmHg a 20°C</li> <li>- Presión de vapor : 1.3 kPa a 50°C</li> </ul> <p><u>Solubilidad(es)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solubilidad en agua: Limitada</li> <li>- Solubilidad en grasas y aceites: No disponible</li> </ul> <p><u>Inflamabilidad:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Punto de inflamación : 43. °C</li> <li>- Límites superior/inferior de inflamabilidad/explosividad : 0.6 - 7.0 % Volumen 25°C</li> <li>- Temperatura de autoignición : &gt; 200. °C</li> </ul> <p><u>Propiedades explosivas:</u></p> <p>Los vapores pueden formar con el aire mezclas que pueden inflamarse o explotar en la presencia de una fuente de ignición.</p> <p><u>Propiedades comburentes:</u></p> <p>No clasificado como producto comburente.</p> |
|-----|--|

|     |   |
|-----|---|
| 9.2 | <p><b>INFORMACIÓN ADICIONAL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No volátiles : 18. % Peso</li> <li>- COV (suministro) : 67.4 % Peso</li> <li>- COV (suministro) : 573.2 g/l</li> </ul> <p>Los valores indicados no siempre coinciden con las especificaciones del producto. Los datos correspondientes a las especificaciones del producto pueden consultarse en la ficha técnica del mismo. Para más datos sobre propiedades fisicoquímicas relacionadas con seguridad y medio ambiente, ver epígrafes 7 y 12.</p> |
|-----|---|

**SECCION 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

|      |  |
|------|--|
| 10.1 | <p><b>REACTIVIDAD:</b></p> <p><u>Corrosividad para metales:</u> No es corrosivo para los metales.</p> <p><u>Propiedades pirofóricas:</u> No es pirofórico.</p> |
|------|--|

|      |   |
|------|---|
| 10.2 | <p><b>ESTABILIDAD QUÍMICA:</b></p> <p>Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.</p> |
|------|---|

|      |  |
|------|--|
| 10.3 | <p><b>POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:</b></p> <p>Posible reacción peligrosa con agentes oxidantes.</p> |
|------|--|

|      |  |
|------|--|
| 10.4 | <p><b>CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:</b></p> <p><u>Calor:</u> Mantener alejado de fuentes de calor.</p> <p><u>Luz:</u> Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar.</p> <p><u>Aire:</u> No aplicable.</p> <p><u>Humedad:</u> Evitar condiciones de humedad extremas.</p> <p><u>Presión:</u> No aplicable.</p> <p><u>Choques:</u> No aplicable.</p> |
|------|--|

|      |  |
|------|--|
| 10.5 | <p><b>MATERIALES INCOMPATIBLES:</b></p> <p>Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales altamente alcalinos o ácidos fuertes.</p> |
|------|--|

|      |   |
|------|---|
| 10.6 | <p><b>PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:</b></p> <p>Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono.</p> |
|------|---|



PROTECTOR LARGA DURACIÓN MATE  
Código: 8502



**SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación toxicológica de esta mezcla ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (CE) nº 1272/2008-605/2014 (CLP).

11.1 INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS:

TOXICIDAD AGUDA:

| <u>Dosis y concentraciones letales de componentes individuales:</u> | <u>DL50 (OECD 401)</u><br>mg/kg oral | <u>DL50 (OECD 402)</u><br>mg/kg cutánea | <u>CL50 (OECD 403)</u><br>mg/m3.4h inhalación |
|---|--------------------------------------|---|---|
| Hidrocarburos C9-C11 alifáticos (aromáticos <2%)                    | > 5000. Rata                         | 3160. Conejo                            | > 9300. Rata                                  |
| Derivado del ácido 3-(2H-BTA-2-il)propiónico                        | > 2000. Rata                         |   |   |
| Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinilo)                       | > 2000. Rata                         | > 2000. Rata                            |   |
| 2-butanona-oxima  | 2400. Rata                           | 1840. Conejo                            | > 4830. Rata                                  |
| Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo                                | 1470. Rata                           | > 2000. Rata                            | > 6890. Rata                                  |
| Sebacato metil 12266-pentametil-4-piperidinilo                      | > 2000. Rata                         | > 2000. Rata                            |   |

Nivel sin efecto adverso observado

No disponible

Nivel más bajo con efecto adverso observado

No disponible

INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES VÍAS DE EXPOSICIÓN: Toxicidad aguda:

| <u>Vías de exposición</u>            | <u>Toxicidad aguda</u> | <u>Cat.</u> | <u>Principales efectos, agudos y/o retardados</u>  |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|--|
| <u>Inhalación:</u><br>No clasificado | ETA > 20000 mg/m3      | -           | No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).           |
| <u>Cutánea:</u><br>No clasificado    | ETA > 2000 mg/kg       | -           | No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). |
| <u>Ocular:</u><br>No clasificado     | No disponible          | -           | No está clasificado como un producto con toxicidad aguda en contacto con los ojos (falta de datos).  |
| <u>Ingestión:</u><br>No clasificado  | ETA > 5000 mg/kg       | -           | No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por ingestión (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).            |

CORROSIÓN / IRRITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN:

| <u>Clase de peligro</u>                                     | <u>Organos afectados</u> | <u>Cat.</u> | <u>Principales efectos, agudos y/o retardados</u>   |
|---|--------------------------|-------------|---|
| <u>Corrosión/irritación respiratoria:</u><br>No clasificado | -                        | -           | No está clasificado como un producto corrosivo o irritante por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).            |
| <u>Corrosión/irritación cutánea:</u><br>No clasificado      | -                        | -           | No está clasificado como un producto corrosivo o irritante por contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).  |
| <u>Lesión/irritación ocular grave:</u><br>No clasificado    | -                        | -           | No está clasificado como un producto corrosivo o irritante por contacto con los ojos (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). |
| <u>Sensibilización respiratoria:</u><br>No clasificado      | -                        | -           | No está clasificado como un producto sensibilizante por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).                   |
| <u>Sensibilización cutánea:</u><br>No clasificado           | -                        | -           | No está clasificado como un producto sensibilizante por contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).         |

- Contiene sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinilo), 2-butanona-oxima, butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo, sebacato metil 12266-pentametil-4-piperidinilo. Puede provocar una reacción alérgica.

PELIGRO DE ASPIRACIÓN:

| <u>Clase de peligro</u>           | <u>Organos afectados</u> | <u>Cat.</u> | <u>Principales efectos, agudos y/o retardados</u>   |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|---|
| <u>Peligro de aspiración:</u><br> | Pulmones<br>             | Cat.1       | PELIGRO DE ASPIRACIÓN: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |



PROTECTOR LARGA DURACIÓN MATE  
Código: 8502



TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT): Exposicion unica (SE) y/o Exposicion repetida (RE):

| Efectos                  | SE/RE | Organos afectados | Cat   | Principales efectos, agudos y/o retardados   |
|--------------------------|-------|-------------------|-------|--|
| <u>Cutáneos:</u>         | RE    | Piel<br>          | -     | DESENGRASANTE: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |
| <u>Neurológicos:</u><br> | SE    | SNC<br>           | Cat.3 | NARCÓTICO: Puede provocar somnolencia o vértigo por inhalación.                                  |

EFECTOS CMR:

Efectos cancerígenos: No está considerado como un producto carcinógeno.

Genotoxicidad: No está considerado como un producto mutágeno.

Toxicidad para la reproducción: No perjudica la fertilidad. No perjudica el desarrollo del feto.

Efectos vía lactancia: No está clasificado como un producto perjudicial para los niños alimentados con leche materna.

EFECTOS RETARDADOS, INMEDIATOS Y CRONICOS POR EXPOSICION A CORTO Y LARGO PLAZO:

Vías de exposición: Se puede absorber por inhalación del vapor, a través de la piel y por ingestión.

Exposición de corta duración: La exposición a concentraciones de vapores de disolvente por encima del límite de exposición ocupacional establecido, puede producir efectos adversos para la salud, tales como irritación de la mucosa o aparato respiratorio, así como efectos adversos en los riñones, hígado y sistema nervioso central. Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. Cantidades muy pequeñas aspiradas por los pulmones pueden provocar graves lesiones pulmonares e incluso la muerte. Si se ingiere, puede causar irritaciones en la garganta; otros efectos pueden ser iguales a los descritos en la exposición a los vapores.

Exposición prolongada o repetida: El contacto repetido o prolongado puede provocar la eliminación de la grasa natural de la piel, dando como resultado dermatitis de contacto no alérgica y absorción a través de la piel. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

EFECTOS INTERACTIVOS:

No disponible.

INFORMACIÓN SOBRE TOXICOCINÉTICA, METABOLISMO Y DISTRIBUCIÓN:

Absorción dérmica: No disponible.

Toxicocinética básica: No disponible.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No disponible.

**SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación ecotoxicológica de esta mezcla ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (CE) nº 1272/2008-605/2014 (CLP).

|      |  |  |  |   |
|------|--|--|--|---|
| 12.1 | <u>TOXICIDAD:</u>  |  |  |   |
|      | <u>Toxicidad aguda en medio acuático de componentes individuales:</u><br>Hidrocarburos C9-C11 alifáticos (aromáticos <2%)<br>Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinilo)<br>2-butanona-oxima<br>Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo<br>Sebacato metil 12266-pentametil-4-piperidinilo                                       | <u>CL50 (OECD 203)</u><br>mg/l.96horas<br>> 1000. Peces<br>0.97 Peces<br>843. Peces<br>0.067 Peces<br>0.97 Peces | <u>CE50 (OECD 202)</u><br>mg/l.48horas<br>> 1000. Dafnia<br>20. Dafnia<br>750. Dafnia<br>0.16 Dafnia<br>20. Dafnia | <u>CE50 (OECD 201)</u><br>mg/l.72horas<br>> 1000. Algas<br>83. Algas<br>0.022 Algas                     |
|      | <u>Concentración sin efecto observado:</u><br>No disponible<br><u>Concentración con efecto mínimo observado:</u><br>No disponible  |  |  |   |
| 12.2 | <u>PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:</u><br>No disponible.  |  |  |   |
|      | <u>Biodegradación aeróbica de componentes individuales:</u><br>Hidrocarburos C9-C11 alifáticos (aromáticos <2%)<br>Derivado del ácido 3-(2H-BTA-2-il)propiónico<br>Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinilo)<br>2-butanona-oxima<br>Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo<br>Sebacato metil 12266-pentametil-4-piperidinilo | <u>DQO</u><br>mgO2/g<br><br>1148.  | <u>%DBO5/DQO</u><br>5 días 14 días 28 días<br>10. 52. 80.  | <u>Biodegradabilidad</u><br>Fácil<br>No disponible<br>No fácil<br>Inherente<br>No fácil<br>No fácil     |
| 12.3 | <u>POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN:</u><br>No disponible.  |  |  |   |
|      | <u>Bioacumulación de componentes individuales:</u><br>Hidrocarburos C9-C11 alifáticos (aromáticos <2%)<br>Derivado del ácido 3-(2H-BTA-2-il)propiónico<br>Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinilo)<br>2-butanona-oxima<br>Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo<br>Sebacato metil 12266-pentametil-4-piperidinilo          | <u>logPow</u><br><br>5.65<br>9.20<br>2.37<br>0.590<br>2.81<br>2.37   | <u>BCF</u><br>L/kg<br>> 100. (calculado)<br><br>0.63 (calculado)<br>26. (calculado)                                | <u>Potencial</u><br>Bajo<br>No disponible<br>No disponible<br>No bioacumulable<br>Bajo<br>No disponible |
| 12.4 | <u>MOVILIDAD EN EL SUELO:</u><br>No disponible.  |  |  |   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>PROTECTOR LARGA DURACIÓN MATE</b><br>Código: 8502   |  |
| 12.5   | <b>RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MPMB:</b> Anexo XIII del Reglamento (CE) nº 1907/2006:<br>No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.  |   |
| 12.6   | <b>OTROS EFECTOS NEGATIVOS:</b><br><u>Potencial de disminución de la capa de ozono:</u> No disponible.<br><u>Potencial de formación fotoquímica de ozono:</u> No disponible.<br><u>Potencial de calentamiento de la Tierra:</u> En caso de incendio o incineración se forma CO2.<br><u>Potencial de alteración del sistema endocrino:</u> No disponible.   |   |
| <b>SECCIÓN 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION</b>                   |  |   |
| 13.1   | <b>MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS:</b> Directiva 2008/98/CE (Ley 22/2011):<br>Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.<br><br><u>Eliminación envases vacíos:</u> Directiva 94/62/CE-2005/20/CE, Decisión 2000/532/CE (Ley 11/1997, modificado por el RD.782/1998, RD.252/2006 y Ley 22/2011, Orden MAM/304/2002):<br>Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. La clasificación de los envases como residuo peligroso dependerá del grado de vaciado de los mismos, siendo el poseedor del residuo el responsable de su clasificación, de acuerdo con el Capítulo 15 01 de la Orden MAM/304/2002, y de su encauzamiento para destino final adecuado. Con los envases y embalajes contaminados se deberán adoptar las mismas medidas que para el producto.<br><br><u>Procedimientos de neutralización o destrucción del producto:</u><br>Incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales. |   |



PROTECTOR LARGA DURACIÓN MATE  
Código: 8502



**SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

14.1 **NÚMERO ONU:** 1263

14.2 **DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS:**  
PINTURA

14.3 **CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE Y GRUPO DE EMBALAJE:**

14.4 [Transporte por carretera \(ADR 2013\) y](#) (Disposición especial 640E)  
[Transporte por ferrocarril \(RID 2013\):](#)

- Clase: 3
- Grupo de embalaje: III
- Código de clasificación: F1
- Código de restricción en túneles: (D/E)
- Categoría de transporte: 3 , máx. ADR 1.1.3.6. 1000 L
- Cantidades limitadas: 5 L (ver exenciones totales ADR 3.4)
- Documento de transporte: Carta de porte.
- Instrucciones escritas: ADR 5.4.3.4



[Transporte por vía marítima \(IMDG 36-12\):](#)

- Clase: 3
- Grupo de embalaje: III
- Ficha de Emergencia (FEm): F-E,S\_E
- Guía Primeros Auxilios (GPA): 310,313
- Contaminante del mar: No.
- Documento de transporte: Conocimiento de embarque.



[Transporte por vía aérea \(ICAO/IATA 2013\):](#)

- Clase: 3
- Grupo de embalaje: III
- Documento de transporte: Conocimiento aéreo.



[Transporte por vías navegables interiores \(ADN\):](#)

No disponible.

14.5 **PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE:**

No aplicable.

14.6 **PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS:**

Asegurarse de que las personas que transportan el producto saben qué hacer en caso de accidente o derrame. Transportar siempre en recipientes cerrados que estén en posición vertical y segura. Asegurar una ventilación adecuada.

14.7 **TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DEL CONVENIO MARPOL 73/78 Y DEL CÓDIGO IBC:**

No aplicable.

**SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

15.1 **REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN UE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS:**

Las reglamentaciones aplicables a este producto por lo general se mencionan a lo largo de esta ficha de datos de seguridad.

[Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso:](#) Ver sección 1.2

[Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves \(Seveso III\):](#) Ver sección 7.2

[Advertencia de peligro táctil:](#) Si el producto está destinado al público en general, es obligatoria una señal táctil de peligro. Las especificaciones técnicas de los dispositivos que permiten detectar los peligros al tacto deberán ajustarse a la norma ISO EN 11683, sobre 'Envases y embalajes. Marcas táctiles de peligro. Requisitos.'

[Protección de seguridad para niños:](#) Si el producto está destinado al público en general, se requiere un cierre resistente a los niños. Los cierres de seguridad para niños que se empleen en envases que pueden volver a cerrarse deberán ajustarse a la norma UNE 91-013 (ISO-8317), sobre 'Envases de seguridad a prueba de niños - Requisitos y métodos de ensayo para envases que pueden volver a cerrarse.' Los cierres de seguridad para niños que se empleen en envases que no pueden volver a cerrarse deberán ajustarse a la norma CEN 862, sobre 'Envases de seguridad a prueba de niños - Requisitos y métodos de ensayo para envases que no pueden volver a cerrarse para productos no farmacéuticos.'

[Información COV en la etiqueta:](#)

Contiene COV máx. 574. g/l - El valor límite 2004/42/CE-IIA cat. f) para el producto listo al uso es COV máx. 700. g/l (2010).

[OTRAS LEGISLACIONES:](#)

No disponible

15.2 **EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA:**

No aplicable (mezcla).



PROTECTOR LARGA DURACIÓN MATE  
Código: 8502



## SECCIÓN 16 : OTRA INFORMACIÓN

16.1 TEXTO DE FRASES Y NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS SUSTANCIAS REFERENCIADAS EN EPÍGRAFE 2 Y/O 3:  
Indicaciones de peligro según el Reglamento (CE) nº 1272/2008-790/2009 (CLP), Anexo III:  
H226 Líquidos y vapores inflamables. H302 Nocivo en caso de ingestión. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H312 Nocivo en contacto con la piel. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H318 Provoca lesiones oculares graves. H331 Tóxico en caso de inhalación. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. H351 Se sospecha que provoca cáncer. H372i Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación.  
Frases de riesgo según la Directiva 67/548/CEE-2001/59/CE (DSD), Anexo III:  
R10 Inflamable. R21 Nocivo en contacto con la piel. R37 Irrita las vías respiratorias. R40 Posibles efectos cancerígenos. R41 Riesgo de lesiones oculares graves. R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos. R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. R20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión. R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CONSEJOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN:

Se recomienda que el personal que vaya a manipular este producto realice una formación básica sobre prevención de riesgos laborales, con el fin de facilitar la comprensión e interpretación de las fichas de datos de seguridad y del etiquetado de los productos.

PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DATOS:

- European Chemicals Agency: ECHA, <http://echa.europa.eu/>
- Acceso al Derecho de la Unión Europea, <http://eur-lex.europa.eu/>
- European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, <http://esis.jrc.ec.europa.eu/>
- Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970).
- Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, (INSHT, 2013).
- Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, (ADR 2013).
- Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IMDG incluida la enmienda 36-12 (IMO, 2012).

ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS:

Lista de abreviaturas y acrónimos que se podrían utilizar (aunque no necesariamente utilizados) en esta ficha de datos de seguridad:

- REACH: Reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas.
- DSD: Directiva de sustancias peligrosas.
- DPD: Directiva de preparados peligrosos.
- GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos de las Naciones Unidas.
- CLP: Reglamento Europeo sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias y Mezclas químicas.
- EINECS: Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas.
- ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas.
- CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).
- UVCB: Sustancias de composición variable o desconocida, productos de reacción compleja o materiales biológicos.
- SVHC: Sustancias altamente preocupantes.
- PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas.
- mPmB: Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables.
- COV: Compuestos Orgánicos Volátiles.
- DNEL: Nivel sin efecto derivado (REACH).
- PNEC: Concentración prevista sin efecto (REACH).
- DL50: Dosis letal, 50 por ciento.
- CL50: Concentración letal, 50 por ciento.
- ONU: Organización de las Naciones Unidas.
- ADR: Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
- RID: Regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail.
- IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.
- IATA: International Air Transport Association.
- ICAO: International Civil Aviation Organization.

LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD:

Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Artículo 31 Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) y el Anexo I del Reglamento (UE) nº 453/2010.

HISTÓRICO:Fecha de emisión:

Versión: 1

17/11/2014

La información de esta ficha de seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.