



## **REVESTIMIENTO LISO ELASTICO**

### **DESCRIPCION.**

ES UN REVESTIMIENTO BASADO EN COPOLIMEROS ACRILICOS FLEXIBLES Y PIGMENTOS MUY RESISTENTES A LA LUZ.

### **CARACTERISTICAS TECNICAS.**

<b>COLOR:</b>	<b>BLANCO Y SOBRE ENCARGO</b>
<b>ASPECTO:</b>	<b>MATE LISO</b>
<b>DILUYENTE;</b>	<b>AGUA</b>
<b>DENSIDAD:</b>	<b>1.60 gr/c.c. APROX.</b>
<b>SECADO AL TACTO:</b>	<b>30minutos APROX.</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	<b>9-10 metros cuadrados/kgs, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE.</b>
<b>REPINTADO:</b>	<b>A PARTIR DE 2-4 HORAS.</b>
<b>LAVABILIDAD :</b>	<b>CUMPLE LA NORMA DIN 53778.</b>
<b>ALMACENAJE:</b>	<b>EXCELENTE. EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES.</b>

### **PROPIEDADES.**

GRANELASTIC ES UN REVESTIMIENTO LISO ELASTICO DE GRAN CUBRICION Y SOLIDEZ. DE FÁCIL APLICACIÓN PERMITIENDO OBTENER ACABADOS DE GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN SUPERFICIES DE ALBAÑILERIA EN INTERIORES Y ESPECIALMENTE EN EXTERIORES.

### **MODO DE EMPLEO.**

SE PUEDE APLICAR A BROCHA, RODILLO O PISTOLA SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE OXIDO, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC.

LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS, DEBEN SER ELIMINADAS EN SU TOTALIDAD, PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS.

NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5C° NI SUPERIOR A 35C°

**PINTURAS ADORAL S.L**  
**CTRA. NACIONAL 301 Km. 215,700**  
**TFNO.967443838 FAX.967443814**  
**02630 LA RODA (ALBACETE)**