



PINTURAS ADORAL S.L.

GRANIELASTIC COLORES

REVESTIMIENTO LISO ELASTICO

DESCRIPCION.

ES UN REVESTIMIENTO MATE BASADO EN COPOLIMEROS ACRILICOS FLEXIBLES EN EMULSIÓN ACUOSA Y PIGMENTOS Y CARGAS MINERALES MICRONIZADAS DE ALTA RESISTENCIA Y SOLIDEZ A LA LUZ. DEBIDO A LA NATURALEZA DE SU LIGANTE Y A SU COMPOSICIÓN SE OBTIENE UNA GRAN RESISTENCIA A LA ALCALINIDAD DE LOS SOPORTES Y A LOS RAYOS UV, PROPIEDADES QUE ASEGURAN UNA GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE.

IMPERMEABLE AL AGUA DE LLUVIA PERO PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA

CARACTERISTICAS TECNICAS.

COLOR:	SEGÚN CARTA
ASPECTO:	MATE LISO
DILUYENTE:	AGUA
DENSIDAD:	1.40 – 1.65 gr/c.c. SEGÚN COLOR
VISCOSIDAD:	20.000 – 30.000 C.P.S.
SECADO AL TACTO:	30 minutos APROX.
RENDIMIENTO:	9-10 metros cuadrados/kgs, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE.
CUBRICIÓN:	95-100 % SEGÚN COLOR (PARA PELÍCULA SECA DE 100 MICRAS)
REPINTADO:	A PARTIR DE 2-4 HORAS.
LAVABILIDAD:	> 10000 DP. DIN 53778.
ADHERENCIA (sobre mortero de cemento):	Min. 12 Kg./cm ² UNE 24624, nf p 18/852
IMPERMEABILIDAD:	Impermeable. NF T 30701
PERMEABILIDAD:	Para un espesor de película seca aprox. 200 micras DIN 52.615 Densidad de flujo de difusión de agua. WDD: min. 200 gr/m ² x d Espesor de aire equiv. A la difusión de vapor. sd: máx. 0,14 m.
ALMACENAJE:	EXCELENTE. EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES.

PROPIEDADES.

GRANIELASTIC ES UN REVESTIMIENTO LISO ELASTICO DE GRAN CUBRICION Y SOLIDEZ. DE FÁCIL APLICACIÓN PERMITIENDO OBTENER ACABADOS DE GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN SUPERFICIES DE ALBAÑILERIA EN INTERIORES Y ESPECIALMENTE EN EXTERIORES.

MODO DE EMPLEO.

SE PUEDE APLICAR A BROCHA, RODILLO O PISTOLA SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE OXIDO, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, PINTURAS MAL ADHERIDAS,; ETC.

EN SUPERFICIES NUEVAS SE RECOMIENDA APLICAR PRIMERO UNA MANO DILUÍDA AL MENOS UN 10% COMO IMPRIMACIÓN EN SUPERFICIES MUY ABSORBENTES O PULVURULENTAS SE DEBE SELLAR PREVIAMENTE CON UN FIJADOR ACRÍLICO AL AGUA LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS O PINTADAS A LA CAL , DEBEN SER ELIMINADAS EN SU TOTALIDAD Y DEBEN SER IMPRIMADAS CON UN FIJADOR ACRÍLICO AL AGUA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5C° NI SUPERIOR A 35C°

PINTURAS ADORAL, S.L. Carretera nacional 301 Km. 215,7 02630 La Roda (Albacete)
Telf. 967 44 38 38 Fax. 967 44 38 14