

GRANITEX LISO

F
I
C
H
A

T
É
C
N
I
C
A

DESCRIPCION:

ES UN REVESTIMIENTO PETREO LISO TRANSPIRABLE DE GRAN CALIDAD BASADA EN RESINAS COPOLIMERAS ACRÍLICAS Y PIGMENTOS DE EXTRAORDINARIA RESISTENCIA Y SOLIDEZ A LA LUZ PROPORCIONANDO ACABADOS MUY DECORATIVOS, CUBRIENTES Y LAVABLES HACIÉNDOLA IDÓNEA PARA LA APLICACIÓN EN EXTERIORES.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

COLOR	BLANCO Y SEGÚN CARTA
ACABADO	MATE
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1.35 – 1.70 gr / c.c. SEGÚN COLOR
VISCOSIDAD	20.000 – 30.000 C.P.S
SECADO AL TACTO	30 MINUTOS APROXIMADAMENTE
RENDIMIENTO	8 - 10 m ² / Ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
CUBRICIÓN	95 – 100% SEGÚN COLOR, PARA PELÍCULA SECA DE 100 MICRAS
LAVABILIDAD	EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 3 Y 14 LITROS
ALMACENAJE	EN TEMPERATURAS Y CONDICIONES NORMALES 18 MESES

PROPIEDADES:

EXCELENTE APLICACIÓN A BROCHA Y RODILLO PROPORCIONANDO UN BUEN RECORTE Y BUENA NIVELACION DE LA PINTURA. ES TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASION, AL FROTE HUMEDO Y A LA ALCALINIDAD.

APLICACIONES:

DIRIGIDA AL PROFESIONAL Y ADECUADA PARA LA DECORACION Y PROTECCION DE SUPERFICIES DE INTERIORES Y ESPECIALMENTE EXTERIORES, OFRECE GRAN PROTECCION Y UN ACABADO MATE MUY DECORATIVO.

MODO DE EMPLEO:

APLICAR SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE HERRUMBRE, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS DEBERÁN LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIOR A 35°C

PINTURAS ADORAL S.L

CTR. NACIONAL 301- KM.215,700

TLF. 967443838-FAX 967443814

02630 LA RODA (ALBACETE)

www.pinturasadoral.com

REV. 09/05/11