



# ADORPLAST ANTIMOHO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UNA PINTURA PLÁSTICA MATE TÉCNICAMENTE MUY EQUILIBRADA, BASADA EN RESINAS COPOLIMERAS ACRÍLICAS Y PIGMENTOS DE ELEVADA RESISTENCIA Y SOLIDEZ A LA LUZ PROPORCIONANDO ACABADOS MUY BLANCOS, CUBRIENTES Y LAVABLES HACIÉNDOLA IDÓNEA PARA LA APLICACIÓN EN EXTERIORES E INTERIORES. DIRIGIDA AL PINTOR PROFESIONAL QUE SOLICITA UN BUEN RENDIMIENTO A COSTE REDUCIDO. LLEVA INCORPORADO FIBRA, AGENTES HIDROFUGANTES, ANTIMOHO, ANTIALGAS, ETC... PRODUCTO NO INFLAMABLE

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
ACABADO	MATE
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1,55 gr / c.c.
VISCOSIDAD	20.000 – 30.000 C.P.S.
SECADO AL TACTO	30 MINUTOS APROXIMADAMENTE
RENDIMIENTO	9-10 m <sup>2</sup> /Ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
CUBRICIÓN	>90%
REPINTADO	A PARTIR 2-4 HORAS
LAVABILIDAD	EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 750ml, 3, 9 Y 14 LITROS
ALMACENAJE	EN TEMPERATURAS Y CONDICIONES NORMALES 18 MESES

## PROPIEDADES:

EXCELENTE APLICACIÓN A BROCHA Y RODILLO PROPORCIONANDO UN EXCELENTE ACABADO. ES RESISTENTE A LA ABRASION, AL FROTE HUMEDO Y A LA ALCALINIDAD. PROTEGE CONTRA MOHOS Y NUMEROSAS ALGAS.

## APLICACIONES:

ADECUADA PARA LA DECORACION Y PROTECCION DE SUPERFICIES DE INTERIORES Y EXTERIORES.

## MODO DE EMPLEO:

APLICAR SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE HERRUMBRE, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS DEBERÁN LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIOR A 35°C

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*

---

. Crta. Nacional 301- km.215.700  
02630 La Roda (Albacete) España  
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14  
[info@pinturasadoral.com](mailto:info@pinturasadoral.com)  
[www.pinturasadoral.com](http://www.pinturasadoral.com)