



ANTIHUMEDAD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UN RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE DE LA HUMEDAD TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES CON GRAN ADHERENCIA, FORMANDO UNA PELÍCULA QUE IMPIDE EL PASO DE LA HUMEDAD.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

NATURALEZA:	RESINAS AL PLIOLITE
COLOR:	BLANCO
ASPECTOO :	MATE
DENSIDAD:	1,4 GR./CCM.3
RENDIMIENTO:	5-7 M ² /Ltr,
SECADO:	1 HORA APROX.
DILUYENTE:	DISOLVENTE UNIVERSAL.
APLICACIÓN:	BROCHA O RODILLO
ENVASE	METÁLICO DE 750 ml, 4 Y 15 LITROS

APLICACIONES:

PINTURA ALQUÍDICA MODIFICADA AL PLIOLITE PARA SER APLICADA EN INTERIORES Y EXTERIORES, EN ZONAS DONDE EXISTAN PROBLEMAS DE HUMEDAD Y SALITRE, ESTA PINTURA NO ES DE ACABADO POR LO QUE SE RECOMIENDA UNA VEZ SECA TERMINAR CON UNA PINTURA PLÁSTICA DE CALIDAD

MODO DE EMPLEO:

LIMPIAR BIEN LA ZONA AFECTADA O LA PARTE QUE PUEDA CREAR EL PROBLEMA DE HUMEDAD SI SE CONSIDERA NECESARIO SE RASCARA A FONDO PARA SER APLICADA LA PINTURA ANTIHUMEDAD AL MENOS DOS MANOS PROCURANDO QUE LA PINTURA PENETRE EN LA SUPERFICIE A TRATAR.

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com