



# AQUASELLA

## (ESPECIAL SUPERFICIES BAJA ABSORCIÓN)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UNA IMPRIMACIÓN SELLADORA ECOLÓGICA AL AGUA FORMULADA CON RESINAS ESPECIALES DE PEQUEÑO TAMAÑO DE PARTÍCULA, QUE FAVORECEN LA PENETRACIÓN DE LA PINTURA INCLUSO EN SOPORTES DE BAJA ABSORCIÓN O CON TAMAÑO DE PORO PEQUEÑO. ES DILUÍBLE CON AGUA Y DISPONE DE PIGMENTOS DE GRAN RESISTENCIA Y SOLIDEZ, QUE PROPORCIONAN SUPERFICIES DE GRAN RELLENO, SELLADO Y CUBRICIÓN. EXCELENTE FACILIDAD DE APLICACIÓN Y NIVELACIÓN. SE PUEDE PLASTIFICAR, LACAR Y ESMALTAR.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR:	BLANCO
ASPECTO:	SEMIMATE
SECADO AL TACTO:	1 HORA
REPINTADO:	2-3 HORAS
RENDIMIENTO:	8-10 m <sup>2</sup> / Ltr, SEGÚN POROSIDAD DE LA SUPERFICIE
DILUYENTE:	AGUA
ALMACENAJE:	EXCELENTE EN ENVASE ORIGINAL CERRADO A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES.
ENVASE:	PLÁSTICO IML DE 4 Y 14 LITROS.

### PROPIEDADES:

GRAN PODER DE RELLENO, SELLADO Y CUBRICIÓN. EXCELENTE FACILIDAD DE APLICACIÓN Y NIVELACIÓN. ADECUADA PARA SUPERFICIES DE BAJA ABSORCIÓN COMO YESOS PROYECTADOS ETC... ASEGURA LA PENETRACIÓN EN SOPORTES CON UN TAMAÑO DE PORO PEQUEÑO.

### APLICACIONES:

ES UNA SELLADORA IDÓNEA PARA LA IMPRIMACIÓN Y SELLADO DE SUPERFICIES POROSAS DE MADERA, YESO Y ESCAYOLA. NO SE CONSIDERA UNA PINTURA DE ACABADO POR LO QUE SE RECOMIENDA UNA VEZ SECA, TERMINAR CON UNA PINTURA PLÁSTICA DE CALIDAD.

### MODO DE EMPLEO:

REMOVER BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE. APLICAR A BROCHA Y RODILLO A LA VISCOSIDAD ORIGINAL O DILUYENDO UN 5-10% CON AGUA. SI SE APLICA A PISTOLA, SE DEBE AJUSTAR LA VISCOSIDAD CONVENIENTEMENTE. LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE ÓXIDO, POLVO, GRASAS, SALITRE, HUMEDAD, ETC... LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS DEBEN RASCARSE Y LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. APLICAR UNA O DOS CAPAS, DEJANDO SECAR A FONDO.

REV. 02.06.11

Página 1 de 2

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*

---

. Crta. Nacional 301- km.215.700  
02630 La Roda (Albacete) España  
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14  
[info@pinturasadoral.com](mailto:info@pinturasadoral.com)  
[www.pinturasadoral.com](http://www.pinturasadoral.com)