



AQUASELLA IMPRIMACION RUGOSA (PUENTE DE UNIÓN)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

IMPRIMACIÓN RUGOSA BASADA EN UNOS ÁRIDOS ESPECIALES Y UN POLÍMERO ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA AUMENTAR EL ANCLAJE DE MORTEROS Y HORMIGONES SOBRE SUPERFICIES DE DIFÍCIL ADHERENCIA. IDÓNEA PARA LA APLICACIÓN EN EXTERIORES E INTERIORES. PRODUCTO NO INFLAMABLE NI IRRITANTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	ROJO ÓXIDO
ACABADO	SATINADO
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1,25 gr / c.c. Aprox.
RENDIMIENTO	4 - 5 m ² /Ltr. SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
LAVABILIDAD	EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 5, 11 Y 15 Kgrs

PROPIEDADES:

POSEE UNA EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE UNA GRAN VARIEDAD DE SUSTRATOS COMO MORTERO, LADRILLOS, MADERA, AZULEJOS, ETC

APLICACIONES:

PUENTES DE UNIÓN ENTRE AZULEJOS Y MASILLAS DE RENOVACIÓN PARA POSTERIORMENTE SER PINTADOS. PUENTE DE UNIÓN DE MORTEROS Y YESO EN TECHOS. REPARACIÓN DE SUPERFICIES DAÑADAS DE HORMIGÓN. UNIONES DE HORMIGÓN CON MADERA, LADRILLOS, AZULEJOS, ETC. PUENTES DE UNIÓN ENTRE CUALQUIER SUPERFICIE A PINTAR CON REVESTIMIENTO PÉTREO RUGOSO.

MODO DE EMPLEO:

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA DE SUCIEDADES, POLVO, ÓXIDO, EFLORESCENCIAS, RESTOS DE DESECOFRANTES, ETC.

1º.- APLICAR EL PRODUCTO MEDIANTE BROCHA O RODILLO SOBRE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE QUIERE AUMENTAR LA ADHERENCIA

2º.- DEJAR SECAR UN MÍNIMO DE 24 HORAS ANTES DE PROCEDER A CUALQUIER APLICACIÓN DE LAS ANTERIORMENTE INDICADAS PUEDE USARSE SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS. PUEDE USARSE A PARTIR DE 0º C.

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com