



BARNIZ URETANADO

(BARNIZ SINTETICO)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UN BARNIZ URETANADO DE GRAN CALIDAD, FABRICADO CON RESINAS ALQUIDICAS ESPECIALES MODIFICADAS CON URETANO, QUE PROPORCIONA UNA GRAN PROTECCIÓN Y RESISTENCIA A LA MADERA EN EXTERIORES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR:	INCOLORO
ASPECTO:	BRILLANTE Y SATINADO
VISCOSIDAD:	80" COPA FORD Nº 4 ; 20 °C
SECADO AL TACTO:	5 - 8 HORAS, SEGÚN CONDICIONES ATMOSFÉRICAS
RENDIMIENTO:	10 - 12 M ² / LTR. SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
REPINTADO:	A PARTIR DE 12 HORAS.
ALMACENAJE:	EXCELENTE. EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES.
ENVASE:	METÁLICO DE 1 L, 4 L, 10 L Y 25 L

PROPIEDADES:

EXCELENTE PODER DE PENETRACIÓN EN LA POROSIDAD DE LA MADERA, PROPORCIONANDO UNA ADECUADA PROTECCIÓN DE LA MISMA. FACILIDAD DE APLICACIÓN, EXTENSIBILIDAD Y NIVELACIÓN. EQUILIBRADA RELACIÓN DUREZA-FLEXIBILIDAD PARA SOPORTAR LA CONTRACCIÓN Y DILATACIÓN DE LA MISMA. GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. GRAN RESISTENCIA AL EXTERIOR, DÁNDOLE UN CONSIDERABLE RETRASO EN LA DEGRADACIÓN

APLICACIONES:

MUY ADECUADO PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE MADERA EN INTERIORES Y EXTERIORES. IDEAL PARA APLICAR SOBRE SUPERFICIES DE MADERA QUE DEBAN SOPORTAR LA ABRASIÓN Y LA INCLEMENCIA DEL EXTERIOR

MODO DE EMPLEO:

REMOVER BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE. APLICAR A BROCHA Y RODILLO A VISCOSIDAD ORIGINAL. PARA APLICAR A PISTOLA AJUSTAR LA VISCOSIDAD CON DILUYENTES ADECUADOS, LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE POLVO, GRASAS, SALITRE, HUMEDAD, ETC.

LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN CAPAS DE BARNICES VIEJOS O DETERIORADOS DEBEN ELIMINARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA PENETRACIÓN Y ADHERENCIA SOBRE LA MADERA.

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com