



BASE MATE UNIVERSAL

SISTEMA TINTOMETRICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

BASE MATE UNIVERSAL ES UNA PINTURA PLÁSTICA MATE DE GRAN CALIDAD BASADA EN RESINAS ACRÍLICAS Y PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA Y SOLIDEZ A LA LUZ PROPORCIONANDO ACABADOS MUY DECORATIVOS, CUBRIENTES, LAVABLES Y RESISTENTES A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, HACIÉNDOLA IDÓNEA PARA LA DECORACIÓN EN INTERIORES Y EXTERIORES. CUENTA CON UNAS CARACTERÍSTICAS ADECUADAS PARA SU TINCIÓN TANTO CON COLORANTES AL AGUA COMO COLORANTES UNIVERSALES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
ACABADO	MATE
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	30 Minutos aprox
REPINTADO	2-4 HORAS
RENDIMIENTO	10/12 m ² POR LITRO Y MANO, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
LAVABILIDAD	EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 750ml, 4 Y 15 Lts PERFECTAMENTE CALIBRADO PARA SU TINCIÓN EN MÁQUINA TINTOMÉTRICA
ALMACENAJE	EN TEMPERATURAS Y CONDICIONES NORMALES 18 Meses

PROPIEDADES:

EXCELENTE APLICACIÓN A BROCHA Y RODILLO PROPORCIONANDO UN BUEN RECORTE Y BUENA NIVELACIÓN DE LA PINTURA. BUENA ACEPTACIÓN DEL COLOR. ES RESISTENTE A LA ABRASIÓN, AL FROTE HÚMEDO Y A LA ALCALINIDAD.

APLICACIONES:

ADECUADA PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE INTERIORES Y EXTERIORES. POR SU BUENA ACEPTACIÓN DEL COLOR ES ESPECIALMENTE ADECUADA PARA HACER COLORES CLAROS CON COLORANTES AL AGUA O COLORANTES UNIVERSALES DEL SISTEMA TINTOMÉTRICO. OFRECE GRAN PROTECCIÓN DESTACANDO UN ACABADO MUY DECORATIVO Y MATE.

MODO DE EMPLEO:

APLICAR SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE HERRUMBRE, POLVO, GRASA, SALITRE Y HUMEDAD, ETC....
LAS SUPERFICIES VIEJAS QUE CONTENGAN PINTURAS EN MAL ESTADO DEBERÁN LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA
GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIOR A 35°C

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com