



DILUYENTE SILITONE-D

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

DILUYENTE INCOLORO PARA PINTURA AL SILICATO FORMULADO TAMBIÉN A BASE DE SILICATO;. POR SU COMPOSICIÓN PENETRA PROFUNDAMENTE EN EL INTERIOR DEL SOPORTE FORMANDO UNA CRISTALIZACIÓN INDISOLUBLE. CUMPLE CON LA NORMA BÁSICA DE EDIFICACIÓN PARA PROTECCIÓN DE INCENDIOS DE EDIFICIOS, POR LO QUE ESTÁ CATALOGADA DE ININFLAMABLE E IGNÍFUGA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PESO ESPECÍFICO: 1.05 APROXIMADAMENTE
pH: ALCALINO

APLICACIONES:

DILUYENTE PARA PINTURA AL SILICATO. NO APLICAR SOBRE MADERA NI METALES, PROTEGER EL ALUMINIO Y LOS CRISTALES DE LAS POSIBLES SALPICADURAS.

PRECAUCIONES

POR SER UN PRODUCTO MUY ALCALINO SE RECOMIENDA USAR GUANTES Y GAFAS PROTECTORAS. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS SOLO CON AGUA.

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com