



ENDUIT-PLAST TERMINACIÓN

CAMPO DE APLICACIÓN:

TENDIDOS Y ENLUCIDOS DE TERMINACIÓN EN INTERIORES. PROPORCIONA ACABADOS MUY FINOS CONSIGUIENDO UNA PERFECTA PLANIMETRIA ANTES DE PINTAR. EL SECADO SERÁ LENTO O RÁPIDO DEPENDIENDO DEL EPESOR APLICADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
SECADO	SEGÚN ESPESOR Y TEMPERATURA AMBIENTE
TIEMPO MEZCLA	8 HORAS
LIJADO	EXCELENTE
ENVASE	1, 5, 10 Y 20Kg.
GRANULOMETRIA	MUY FINA
DENSIDAD	1 LITRO DE PLASTE CONTIENE 900 Gr. DE POLVO
CONSERVACIÓN	1 AÑO EN ENVASE DE ORIGEN

MODO DE EMPLEO:

POR CADA KILO DE ENDUIT-PLAST TERMINACIÓN DISUÉLVASE 500 ML. DE AGUA Y MEZCLAR HASTA CONSEGUIR UNA PASTA HOMOGÉNEA. DÉJESE REPOSAR 5 MINUTOS. TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO QUEDA LISTO PARA SU USO. FÁCIL APLICACIÓN A LLANA Y ESPÁTULA. NO APLICAR A TEMPERATURA INFERIOR A 5 °C NI SUPERIOR A 30 °C

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com