



ESMALTE LACA POLIURETANO SATINADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UN ESMALTE LACA POLIURETANO DE ALTAS PRESTACIONES PARA DECORACIÓN EN INTERIOR Y EXTERIOR. GRAN RESISTENCIA AL AMARILLEAMIENTO. EXCELENTE CUBRICIÓN, NIVELACIÓN Y SECADO RÁPIDO. ACABADO SEDOSO-SATINADO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO, NEGRO Y COLORES POR ENCARGO
ACABADO	SATINADO
DENSIDAD	1,2 GR/CC APROX
SECADO AL TACTO	1 HORA APROX.
REPINTADO	24 HORAS
RENDIMIENTO	10-12 m ² / Ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
APLICACIÓN	HIERRO, ACERO, MADERA, YESO ETC...
DILUYENTE	DISOLVENTE SINTÉTICO
ENVASE	METÁLICO 750 ml Y 4LTS
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO O PISTOLA

PROPIEDADES:

EXCELENTE CUBRICIÓN. EL ESMALTE LACA POLIURETANO BLANCO TIENE UNA EXCELENTE BLANCURA Y NO AMARILLEA. ES MUY FÁCIL DE APLICAR, NO DESCUELGA Y EXCELENTE NIVELACIÓN. PROPORCIONA ACABADOS DUROS Y DE GRAN SUAVIDAD, RESISTENTES A ROCES, ABRASIÓN Y LAVADOS.

APLICACIONES:

ES UN ESMALTE LACA POLIURETANO SATINADO DE GRAN CALIDAD QUE CUBRE LAS NECESIDADES DEL PROFESIONAL PINTOR Y DEL AMA DE CASA, SIENDO MUY ADECUADO PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE HIERRO, ACERO, MADERA, YESO ETC..., TALES COMO PUERTAS, SILLAS, MESAS, VENTANAS EN INTERIORES, RADIADORES ETC...

MODO DE EMPLEO:

REMOVER BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE. APLICAR A BROCHA Y RODILLO A LA VISCOSIDAD ORIGINAL. SI SE APLICA A PISTOLA, AJUSTAR LA VISCOSIDAD CON DISOLVENTE SINTÉTICO. LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE ÓXIDO, POLVO, GRASAS, SALITRE, HUMEDAD, ETC... LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS DEBEN RASCARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. AL APLICAR SOBRE MADERA Y YESO, DEBE PREPARARSE PREVIAMENTE LA SUPERFICIE CON SELLADORA ADORAL. SOBRE HIERRO Y ACERO, DEBE PROTEGERSE PREVIAMENTE LA SUPERFICIE CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE. SOBRE ACERO GALVANIZADO Y ALEACIONES, IMPRIMIR PREVIAMENTE IMPRIMACIÓN MULTIUSOS.

REV. 02.06.11

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com