



---

# ESTUCO VENECIANO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

REVESTIMIENTO DECORATIVO DE INTERIORES DE NATURALEZA ACRÍLICA, DE APLICACIÓN SOBRE PAREDES Y TECHOS DE ESCAYOLA, YESO Y SIMILARES, CON EL QUE SE CONSIGUE EFECTOS DE GRAN BELLEZA MEDIANTE LA TÉCNICA DEL ESPATULADO.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
ACABADO	BRILLANTE DESPUÉS DEL PULIDO
SECADO AL TACTO	6- 8 HORAS
RENDIMIENTO	4-5 m <sup>2</sup> / Ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
VISCOSIDAD	PASTA TIXOTRÓPICA
APLICACIÓN:	ESPÁTULA Y LLANA DE ACERO INOXIDABLE
TINCIÓN:	COLORANTES CONCENTRADOS AL AGUA O UNIVERSALES COLTEC.
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 750ml Y 4 LITROS

## APLICACIONES:

SOBRE FONDOS DE ESCAYOLA, YESO, ETC. LIMPIOS, SECOS Y EXENTOS DE POLVO Y GRASAS.

## MODO DE EMPLEO:

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR BIEN NIVELADA, EN CASO CONTRARIO EMPLASTECER HASTA DEJARLA LISA CON ENDUIT RENOVACIÓN, Y CON Poca absorción. IMPRIMAR LOS FONDOS CON UN PRODUCTO TIPO MATE EXTRA LISO O GRANITEX LISO DILUÍDO. AGITAR ENÉRGICAMENTE ANTES DE EXTENDER EL PRODUCTO CON LLANA O ESPÁTULA, CON TRAZOS DADOS SIEMPRE EN LA MISMA DIRECCIÓN. DEJAR SECAR LIJANDO LAS IMPERFECCIONES CON UNA LIJA DE GRANO DE 280 MÍNIMO. REPETIREMOS ESTA OPCIÓN VARIAS VECES SI SE CONSIDERA NECESARIO. TRAS EL SECADO, SE LIJA TODA LA SUPERFICIE CON UNA LIJA DE GRANO 500 Y SE LIMPIA QUITANDO BIEN EL POLVO. LLEGAR AL DIBUJO FINAL CON TOQUES SUCESIVOS SEPARADOS, ELIMINANDO EL PRODUCTO SOBRANTE Y RELLENANDO LOS HUECOS LIBRES. EL BRILLO NATURAL APARECE FRICCIONANDO Y PULIENDO CON LA PROPIA LLANA O ESPÁTULA CON LA QUE SE REALIZA LA APLICACIÓN.

REV. 02.06.11

---

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*

---

. Crta. Nacional 301- km.215.700  
02630 La Roda (Albacete) España  
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14  
[info@pinturasadoral.com](mailto:info@pinturasadoral.com)  
[www.pinturasadoral.com](http://www.pinturasadoral.com)