



IMPRIMACIÓN MULTIUSOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UNA IMPRIMACIÓN INDUSTRIAL DE EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE TODO TIPO DE SUPERFICIES METÁLICAS, DESTACANDO SU EXCELENTE APLICACIÓN EN MATERIAL GALVANIZADO O ZINCADO, FACILITANDO SOBRE LAS MISMAS CUALQUIER ACABADO DE ESMALTE CONVENCIONAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO Y GRIS
ASPECTO	SATINADO
SECADO AL TACTO	3-5 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
RENDIMIENTO	9-10 m ² / LtrKG, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
ENVASE	METÁLICO 750 mlCC Y 4 LITROS
DILUYENTE	DISOLVENTE GALVANIZADOS
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO Y PISTOLA

PROPIEDADES:

EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE TODO TIPO DE SUSTRATOS.

MODO DE EMPLEO:

REMOVER BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE. ANTES DE SU APLICACIÓN ELIMINAR LAS CAPAS DE PINTURAS VIEJAS QUE PUEDAN CREAR ALGUNOS PROBLEMAS DE ADHERENCIA Y POSTERIORMENTE PROVOCAR DESCONCHADOS EN SU SUPERFICIE. LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE ÓXIDO, POLVO, GRASAS, ETC... APLICACIÓN A BROCHA, RODILLO Y PISTOLA. EN APLICACIONES A PISTOLA AJUSTAR LA VISCOSIDAD CON DILUYENTES ADECUADOS DILUYENDO CON UN 10-15%.

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com