



IMPRIMACIÓN SILITONE-I

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

IMPRIMACIÓN INCOLORA FORMULADA A BASE DE SILICATO. POR SU COMPOSICIÓN PENETRA PROFUNDAMENTE EN EL INTERIOR DEL SOPORTE FORMANDO UNA CRISTALIZACIÓN INDISOLUBLE. IMPRIMACIÓN QUE DESTACA POR SU GRAN PODER SELLANTE Y FIJACIÓN DEL SOPORTE. OBTENIENDO UNA PERFECTA IMPERMEABILIZACIÓN. CUMPLE CON LA NORMA BÁSICA DE EDIFICACIÓN PARA PROTECCIÓN DE INCENDIOS DE EDIFICIOS, POR LO QUE ESTÁ CATALOGADA DE ININFLAMABLE E IGNÍFUGA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO:	INCOLORO
PESO ESPECÍFICO:	1.05 APROXIMADAMENTE
SECADO AL TACTO:	1 HORA APROXIMADAMENTE
RENDIMIENTO APROXIMADO:	8-10 METRO ² / LITRO
APLICACIÓN:	BROCHA O RODILLO
pH:	ALCALINO

APLICACION:

SILITONE ESTÁ INDICADA PARA SER APLICADA SOBRE SUPERFICIES QUE PRESENTEN IRREGULARIDADES DE ADHERENCIA, QUEDANDO FORTALECIDAS PARA SU POSTERIOR REPINTADO. NO APLICAR SOBRE MADERA NI METALES, PROTEGER EL ALUMINIO Y LOS CRISTALES DE LAS POSIBLES SALPICADURAS.

MODO DE EMPLEO:

PARA LA APLICACIÓN DE ESTA IMPRIMACIÓN NO ES NECESARIO APORTAR NINGÚN PROTECTOR ESPECIAL SOBRE SU SOPORTE. ES RECOMENDABLE SU APLICACIÓN EN SUPERFICIES NUEVAS YA QUE FACILITA EL PINTADO CON LA PINTURA AL SILICATO Y DISMINUYE EL CONSUMO DE LA MISMA. EN SUPERFICIES VIEJAS O PINTADAS ES NECESARIO PROCEDER A UNA LIMPIEZA A FONDO HASTA LA ELIMINACIÓN DE TODO TIPO DE RESIDUOS DEJANDO AL DESCUBIERTO EL PARAMENTO EN SU TOTALIDAD, A CONTINUACIÓN PROCEDER COMO EN SUPERFICIES NUEVAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI POR ENCIMA DE 30°C, NI CON HUMEDADES RELATIVAS DEL AIRE POR ENCIMA DEL 85%. POR SER UN PRODUCTO MUY ALCALINO SE RECOMIENDA USAR GUANTES Y GAFAS PROTECTORAS. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS SOLO CON AGUA.

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com