



LACA NITRO SATINADA Y BRILLANTE INCOLORA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Laca nitrocelulósica de acabado.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Fácil aplicación a pistola.
Gran poder de relleno.
Excelente extensibilidad.
Gran tacto y sedosidad.
Buen anclaje sobre los diversos tipos de fondos.
Buena dureza y resistencia a la abrasión.

PARAMETROS FISICOS (a 20 C)

Viscosidad Copa Ford Nº4:	34"
Peso específico:	0,930 gr/cm ³
Color:	Blanco lechoso.
Aspecto en el envase:	Líquido fluido.
Aspecto de la película seca:	Incolora.

TIEMPOS DE CURADO (100 gr/m²):

Seco polvo:	10'
Seco tacto:	25'
Seco lija:	-
Sobrebarnizado:	Consigo mismo a las 14-16 horas. (No lijar ni alambrear)

CARACTERISTICAS DE APLICACION:

Soporte:	Todo tipo de chapas y macizos previamente
Preparación del soporte:	fondeados.
Gramaje:	Eliminar los restos procedentes del lijado. 1 mano de 120 - 130 gr/m ² .

REV. 05.12.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com

