



MATE EXTRA ANTIMOHO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UNA PINTURA PLÁSTICA MATE TÉCNICAMENTE MUY EQUILIBRADA, BASADA EN RESINAS ACRÍLICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA Y PIGMENTOS DE ELEVADA RESISTENCIA Y SOLIDEZ A LA LUZ DE GRAN CALIDAD, PROPORCIONANDO ACABADOS MUY BLANCOS, CUBRIENTES Y LAVABLES HACIÉNDOLA IDÓNEA PARA LA APLICACIÓN EN EXTERIORES E INTERIORES. RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. PRODUCTO NO INFLAMABLE. LLEVA INCORPORADOS AGENTES HIDROFUGANTES, ANTIMOHO, ANTIALGAS, ETC....

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
ACABADO	MATE
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1,55 gr / c.c.
VISCOSIDAD	20.000 – 30.000 C.P.S
SECADO AL TACTO	30 MINUTOS APROXIMADAMENTE
RENDIMIENTO	8 - 11 m ² /Ltr SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
CUBRICIÓN	>90%
LAVABILIDAD	EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 750ml, 3, 9 Y 14 LITROS
REPINTADO	A PARTIR DE 2-4 HORAS
ALMACENAJE	EN TEMPERATURAS Y CONDICIONES NORMALES 18 MESES

PROPIEDADES:

EXCELENTE APLICACIÓN A BROCHA Y RODILLO PROPORCIONANDO UN EXCELENTE ACABADO. ES RESISTENTE A LA ABRASION, AL FROTE HUMEDO Y A LA ALCALINIDAD.

APLICACIONES:

ADECUADA PARA LA DECORACION Y PROTECCION DE SUPERFICIES DE INTERIORES Y EXTERIORES.

MODO DE EMPLEO:

APLICAR SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE HERRUMBRE, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS DEBERÁN LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIOR A 35°C

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com