



MONOCAPA

(PINTURA PLASTICA MATE)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

LA PINTURA MATE MONOCAPA ES UNA PINTURA PLÁSTICA MATE DE GRAN CALIDAD BASADA EN RESINAS ACRÍLICAS Y PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA Y SOLIDEZ A LA LUZ PROPORCIONANDO ACABADOS MUY DECORATIVOS, CUBRIENTES, LAVABLES Y RESISTENTES A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, HACIÉNDOLA IDÓNEA PARA LA DECORACIÓN EN INTERIORES Y EXTERIORES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	SEGÚN CARTA DE PLASCOLOR EXCEPTO AZUL CHINA, ROJO INGLES Y VERDE PRADO
ACABADO	MATE
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1,49 gr. / c.c. APROX.
SECADO AL TACTO	30 Minutos aprox
REPINTADO	2-4 HORAS
RENDIMIENTO	9/11 m ² / LITRO Y MANO, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
LAVABILIDAD	EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
ENVASE	LITOGRAFIADPLÁSTICO IMLO DE 4 LITROS
ALMACENAJE	EN TEMPERATURAS Y CONDICIONES NORMALES 18 Meses

PROPIEDADES:

EXCELENTE APLICACIÓN A BROCHA Y RODILLO PROPORCIONANDO UN BUEN RECORTE Y BUENA NIVELACIÓN DE LA PINTURA. ES RESISTENTE A LA ABRASIÓN, AL FROTE HÚMEDO Y A LA ALCALINIDAD.

APLICACIONES:

ADECUADA PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE INTERIORES Y EXTERIORES. OFRECE GRAN PROTECCIÓN DESTACANDO UN ACABADO MUY DECORATIVO Y MATE CON UNA SOLA CAPA.

MODO DE EMPLEO:

APLICAR SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE HERRUMBRE, POLVO, GRASA, SALITRE Y HUMEDAD, ETC.... DILUIR CON APROXIMADAMENTE UN 15% DE AGUA. LAS SUPERFICIES VIEJAS QUE CONTENGAN PINTURAS EN MAL ESTADO DEBERÁN LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIOR A 35°C

REV. 02.06.11

Página 1 de 2

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com