



ENDUIT-PLAST PREMIUM

CAMPO DE APLICACIÓN:

TENDIDOS Y ENLUCIDOS DE RENOVACIÓN Y TERMINACIÓN EN INTERIORES. PROPORCIONA ACABADOS MUY FINOS, CONSIGUIENDO UNA PERFECTA PLANIMETRÍA ANTES DE PINTAR. EL SECADO SERÁ LENTO O RÁPIDO DEPENDIENDO DEL EXPESOR APLICADO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
SECADO	APROX 3 HORAS (SEGÚN ESPESOR Y TEMPERATURA AMBIENTE)
TIEMPO MEZCLA	2 HORAS
LIJADO	EXCELENTE
ENVASE	1 Kg, 5Kg, 15Kg.
RENDIMIENTO	APROX. 1 M ² /KG. SEGÚN GROSOR
CONSERVACIÓN	1 AÑO EN ENVASE DE ORIGEN

MODO DE EMPLEO

POR CADA KILO DE ENDUIT-PLAST PREMIUM ADORAL UTILIZAR 350-450 GRS DE AGUA. AMASAR LA MEZCLA HASTA CONSEGUIR UNA PASTA HOMOGÉNEA. DÉJESE REPOSAR 5 MINUTOS. TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO QUEDA LISTO PARA SU USO.

PARA AGUJEROS PROFUNDOS Y CON EL FIN DE DARLE MÁS PODER DE RELLENO, AÑADIR UN POCO MÁS DE ENDUIT-PLAST DE LO RECOMENDADO JUSTO ANTES DE SU EMPLEO. FÁCIL APLICACIÓN A LLANA Y ESPÁTULA. NO APLICAR A TEMPERATURA INFERIOR A 5 ºC NI SUPERIOR A 30 ºC

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com