



# PISCINAS CLOROCAUCHO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UNA PINTURA BASADA EN CAUCHO CLORADO, ACEITES, RESINAS, PLASTIFICANTES, MODIFICANTES Y PIGMENTOS DE CONTRASTADA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD A LA LUZ, QUE PROPORCIONA NIVELES DE ACABADO DE LA MÁXIMA CALIDAD

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO - AZUL
ACABADO	SATINADO
DILUYENTE	DISOLVENTE AL CLOROCAUCHO
SECADO AL TACTO	20 MINUTOS APROX.
DENSIDAD	1,27 gr/c.c
RENDIMIENTO	10-11 m <sup>2</sup> / Ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
VISCOSIDAD	15040 - 30160 seg. COPA FORD Nº 4
ENVASE	LITOGRAFIADO DE 3,5 Y 15 LITROS
DILUYENTE	DISOLVENTE AL CLOROCAUCHO

## PROPIEDADES:

RÁPIDO SECADO PROPORCIONANDO RÁPIDAMENTE UNA GRAN DUREZA Y ADHERENCIA, A LA VEZ QUE DA UNA EXCELENTE NIVELACIÓN Y UN GRAN PODER DE CUBRICIÓN. ACTÚA COMO IMPERMEABILIZANTE EN SUPERFICIES POROSAS TALES COMO CEMENTO, ETC...

## APLICACIONES:

PINTADO DE PISCINAS ACTUANDO COMO IMPERMEABILIZANTE EN SUPERFICIES POROSAS TALES COMO CEMENTO, ETC... EN PISCINAS NUEVAS COMO YA PINTADAS CON ANTERIORIDAD, NO LLENAR DE AGUA EN NINGÚN CASO ANTES DE 10-12 DÍAS. SE RECOMIENDA EN EL PRIMER LLENADO DE AGUA, DISMINUIR LA CANTIDAD DE ALGICIDAS Y CLOROS.

## MODO DE EMPLEO:

APLICAR SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE, POLVO, GRASA, ACEITES, ETC... UNA VEZ PREPARADA LA SUPERFICIE APLICAR DILUYENDO HASTA UN 20% PARA LA PRIMERA CAPA Y TAL CUAL PARA LA SEGUNDA. SE PUEDE APLICAR A BROCHA, RODILLO O PISTOLA. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5Cº. NI SUPERIOR A 35Cº

REV. 02.06.11

---

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*

---

. Crta. Nacional 301- km.215.700  
02630 La Roda (Albacete) España  
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14  
[info@pinturasadoral.com](mailto:info@pinturasadoral.com)  
[www.pinturasadoral.com](http://www.pinturasadoral.com)