



PLAS-T-DOR MASILLA EN POLVO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

PLAS-T-DOR POLVOMASILLA EN POLVO, ESTÁ CREADA PARA RELLENAR Y NIVELAR DESPERFECTOS, GRIETAS, AGUJEROS, ETC... IGUALMENTE ES UN BUEN SUSTITUTO PARA EL ENLUCIDO DE SUPERFICIES INTERIORES EN YESO, CEMENTO, MADERA, ETC... ELIMINA LAS IRREGULARIDADES QUE SE PRESENTAN SOBRE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL ANTES DE PROCEDER A SU PINTADO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
DILUYENTE	AGUA
RENDIMIENTO	APROX. 1 M ² /KG. SEGÚN GROSOR
SECADO	APROX 3 HORAS (SEGÚN ESPESOR Y TEMPERATURA AMBIENTE)
TIEMPO MEZCLA	5-8 HORAS
LIJADO	EXCELENTE
APLICACIÓN	RODILLO DE PICAR
ENVASE	1, 5, 10, Kg, 5Kg, 15 Y 20 Kg.
RENDIMIENTO	APROX. 1 M ² /KG. SEGÚN GROSOR
CONSERVACIÓN	1 AÑO EN ENVASE DE ORIGEN

MODO DE EMPLEO:

POR CADA KILO DE PLAS-T-DOR POLVO ADORAL UTILIZAR 350-450 GRS DE AGUA. AMASAR LA MEZCLA HASTA CONSEGUIR UNA PASTA HOMOGÉNEA. DÉJESE REPOSAR 5 MINUTOS. TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO QUEDA LISTO PARA SU USO. PARA AGUJEROS PROFUNDOS Y CON EL FIN DE DARLE MÁS PODER DE RELLENO, AÑADIR UN POCO MÁS DE PLAS-T-DOR DE LO RECOMENDADO JUSTO ANTES DE SU EMPLEO. FÁCIL APLICACIÓN CON ESPÁTULA. NO APLICAR A TEMPERATURA INFERIOR A 5 °C NI SUPERIOR A 30°C

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com