



REVESTIMIENTO LISO “G”

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UN REVESTIMIENTO PÉTREO LISO MATE BASADO EN RESINAS ACRÍLICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA Y PIGMENTOS DE GRAN RESISTENCIA Y SOLIDEZ A LA LUZ. PRESENTA UN GRADO DE BLANCURA ELEVADO, BUEN RENDIMIENTO Y CUBRICIÓN. ADECUADO EN INTERIORES Y EN EXTERIORES EN AMBIENTES ATMOSFÉRICOS POCO AGRESIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
ACABADO	MATE
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1,6 g/c.c aprox.
SECADO AL TACTO	30 Minutos aprox
RENDIMIENTO	9-11 m ² / Ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
CUBRICIÓN	>90%
REPINTADO	A PARTIR DE 2-4 HORAS
LAVABILIDAD	CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
ALMACENAJE	EXCELENTE. EN ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES
ENVASE	PLÁSTICO IML DE. 3 Y 14 LITROS

PROPIEDADES:

EXCELENTE APLICACIÓN A BROCHA Y RODILLO PROPORCIONANDO UN EXCELENTE ACABADO. ES RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFERICOS POCO AGRESIVOS Y AL FROTE HÚMEDO.

APLICACIONES:

DIRIGIDA AL PROFESIONAL Y ADECUADA PARA LA DECORACIÓN DONDE SE EXIGE UN ACABADO PERFECTO.

MODO DE EMPLEO:

APLICAR SOBRE SUPERFICIES LÍMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE HERRUMBRE, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS DEBERÁN LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIORES A 35°C.

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com