



SATINADO EXTRA ANTIMOHO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UNA PINTURA PLÁSTICA SATINADA BASADA EN RESINAS COPOLIMÉRICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA Y PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD QUE PROPORCIONAN ACABADOS IMPERMEABLES, DURADEROS, LAVABLES Y CUBRIENTES. IGUALMENTE OFRECE UN AGRADABLE ASPECTO DECORATIVO. LLEVA INCORPORADO AGENTES ANTIMOHO, ANTIALGAS, ETC....

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
ACABADO	SATINADO
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1.30 gr. / c.c.
VISCOSIDAD	18.000 – 26.000 C.P.S
SECADO AL TACTO	30 Minutos aprox
RENDIMIENTO	7-9 m ² / Ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
CUBRICIÓN	>90%
LAVABILIDAD	EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
REPINTADO	A PARTIR DE 2 - 4 HORAS
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 3 y 14 Lts
ALMACENAJE	EXCELENTE. EN ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES

PROPIEDADES:

BUEN NIVEL DE BRILLO, BLANCURA Y CUBRICIÓN. SE APLICA CON FACILIDAD MANTENIENDO UN TIEMPO ABIERTO ADECUADO PARA EL RETOQUE. AMPLIAMENTE COMPATIBLE RETENIENDO EL BRILLO DURANTE LARGOS PERIODOS DE TIEMPO PROPORCIONA ACABADOS LISOS Y UNIFORMES DE AGRADABLE ASPECTO SATINADO, SEDOSO Y DECORATIVO. PUEDE ENCONTRAR LOS TONOS DESEADOS MEZCLÁNDOLO CON COLORANTES ACUOSOS Y UNIVERSALES CONCENTRADOS. PROTEGE CONTRA MOHOS Y ALGUNAS ALGAS.

APLICACIONES:

ADECUADA PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES INTERIORES COMO PAREDES Y TECHOS DE YESO, ESCAYOLA Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROPORCIONANDO UNOS ACABADOS SATINADOS, MUY DECORATIVOS. SE PUEDE APLICAR SOBRE SUPERFICIES GOTEABLES Y RUGOSAS EN INTERIORES Y EXTERIORES CON EL FIN DE CONSEGUIR UN ACABADO SATINADO DE EFECTO.

MODO DE EMPLEO:

SE PUEDE APLICAR A BROCHA, RODILLO O PISTOLA SOBRE SUPERFICIES LÍMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE ÓXIDO, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS DEBEN RASCARSE Y LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5ºc NI SUPERIORES A 35 ºc.

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com