



SELLADORA SINTÉTICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UNA IMPREIMACIÓN SELLADORA DE ESTRUCTURA TIXOTRÓPICA, FORMULADA CON RESINAS ALCÍDICAS ESPECIALES Y PIGMENTOS DE GRAN RESISTENCIA Y SOLIDEZ, QUE PROPORCIONA PREPARACIONES SUPERFICILES DE GRAN RELLENO Y SELLADO. ES UNA IMPRIMACIÓN SELLADORA DE ESTRUCTURA TIXOTRÓPICA, FORMULADA CON RESINAS ALCÍDICAS Y DISOLVENTES ESPECIALES LIBRES DE VOC's (COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES) Y PIGMENTOS DE GRAN RESISTENCIA Y SOLIDEZ, QUE PROPORCIONA REPARACIONES SUPERFICIALES DE GRAN RELLENO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR:	BLANCA
ASPECTO :	SEMIMATE
VISCOSIDAD:	TIXOTROPICA
RENDIMIENTO:	5-7 m ² / Ltr, SEGÚN POROSIDAD DE LA SUPERFICIE
SECADO:	1-2 HORAS.
REPINTADO:	12 HORAS
DILUYENTE:	DISOLVENTE DESODORIZADO.
APLICACIÓN:	BROCHA, RODILLO O PISTOLA
ALMACENAJE:	EXCELENTE EN ENVASE ORIGINAL CERRADO A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES
ENVASE:	METÁLICO 750 ml, 4 LTS Y 15 LTS

PROPIEDADES:

GRAN PODER DE RELLENO, SELLADO Y CUBRICIÓN. FACILIDAD DE APLICACIÓN Y NIVELACIÓN. MUY BUEN LIJADO PERMITIENDO OBTENER SUPERFICIES PULIDAS. SE PUEDE PLASTIFICAR, LACAR Y ESMALTAR.

APLICACIONES:

SELLADORA IDÓNEA PARA LA IMPRIMACIÓN Y SELLADO DE SUPERFICIES POROSAS DE MADERA, YESO DE PROYECCIÓN, ESCAYOLA Y PERLITA. CUBRE Y AÍSLA LAS MANCHAS DE HUMO, HOLLÍN ETC.

MODO DE EMPLEO:

REMOVER BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE. APLICAR A BROCHA, RODILLO O PISTOLA DILUYENDO CON DISOLVENTE ADECUADO (DESODORIZADO). EN EL CASO DE APLICACIÓN A BROCHA O RODILLO, DILUIR CON 5-10% DE DISOLVENTE. EN APLICACIONES A PISTOLA, AJUSTAR LA VISCOSIDAD CONVENIENTEMENTE. LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE ÓXIDO, POLVO, GRASAS, SALITRE Y HUMEDAD. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS DEBEN RASPARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS.

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com