



# SEÑALIZACIÓN CLOROCAUCHO

## DESCRIPCIÓN:

ES UNA PINTURA BASADA EN RESINAS DE CAUCHO CLORADO Y ALCÍDICAS DE ULTIMA GENERACIÓN Y PIGMENTOS DE MÁXIMA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD A LA LUZ, QUE PROPORCIONA NIVELES DE ACABADO DE LA MÁXIMA CALIDAD

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO - ROJO - AMARILLO - AZUL – VERDE
ACABADO	SATINADO
DILUYENTE	DISOLVENTE AL CLOROCAUCHO
DENSIDAD	1,27 gr/c.c
RENDIMIENTO	10-11 m <sup>2</sup> / KG, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
SECADO AL TACTO	20 MINUTOS APROX.
VISCOSIDAD	150 – 300 seg. COPA FORD Nº 4
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 750 ml, 3,5 Y 15 LITROS

## PROPIEDADES:

RÁPIDO SECADO PROPORCIONANDO RÁPIDAMENTE UNA GRAN DUREZA Y ADHERENCIA, A LA VEZ QUE DA UNA EXCELENTE NIVELACIÓN Y UN GRAN PODER DE CUBRICIÓN.

## APLICACIONES:

ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA SEÑALIZACIÓN DE TRAFICO, PARKING, SUELOS INDUSTRIALES, ETC.. APTO TAMBIEN PARA METALES

## MODO DE EMPLEO:

APLICAR SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE, POLVO, GRASA, ACEITES, ETC... UNA VEZ PREPARADA LA SUPERFICIE APLICAR DILUYENDO HASTA UN 20% PARA LA PRIMERA CAPA Y TAL CUAL PARA LA SEGUNDA. SE PUEDE APLICAR A BROCHA, RODILLO O PISTOLA

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*

---

Crta. Nacional 301- km.215.700  
02630 La Roda (Albacete) España  
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14  
[info@pinturasadoral.com](mailto:info@pinturasadoral.com)  
[www.pinturasadoral.com](http://www.pinturasadoral.com)