



---

# TELA ASFALTICA CON FIBRA

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

PINTURA FORMULADA A BASE DE COPOLIMEROS EN EMULSIÓN CON PROMOTOR DE ADHERNCIA Y PIGMENTOS SÓLIDOS RESISTENTES TANTO A LA LUZ COMO A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. UNA VEZ SECA FORMA UNA CAPA TOTALMENTE IMPERMEABLE. PRODUCTO NO INFLAMABLE

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCA, ROJA, NEGRA, GRIS, VERDE Y POR ENCARGO
ACABADO	SATINADO
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1,2±0,05 gr./ c.c.
RENDIMIENTO	1.5 m <sup>2</sup> / Ltr , SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
VISCOSIDAD	33.000 – 45.000 C.P.S
SECADO AL TACTO	1 HORA APROX.
REPINTADO	3 - 4 HORAS SEGÚN Tº Y HUMEDAD
ELASTICIDAD	> 300%
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	>30 Kg. por m <sup>2</sup>
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 750ML, 3.5 Y 15 LTS.

## PROPIEDADES:

A LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA TELA ASFÁLTICA NORMAL SE UNE UN EXCELENTE EQUILIBRIO ENTRE RESISTENCIA Y ELASTICIDAD, AUMENTO DE LA RESISTENCIA SIN PERDER ELASTICIDAD. ES HIDROFUGANTE ES DECIR REPELENTE AL AGUA DE LLUVIA CON LO QUE SE AUMENTA SU DURACIÓN.

## APLICACIONES:

IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS, CUBIERTAS, TERRAZAS Y PARAMENTOS VERTICALES. EN SUPERFICIES TRANSITABLES NO SUSTITUYE A LA VELADURA DE FIBRA DE VIDRIO ENTRE CAPAS. EN TOTAL EL ESPESOR NO DEBERÁ SER INFERIOR A 300 MICRAS

## **MODO DE EMPLEO:**

APLICAR PREFERENTEMENTE A BROCHA O RODILLO. LAS SUPERFICIES A IMPERMEABILIZAR DEBEN ESTAR ABSOLUTAMENTE LIMPIAS DE POLVO, GRASAS, AGENTES AGRESIVOS Y COMPLETAMENTE FRAGUADAS Y SECAS. AL APLICAR DAR UNA MANO DE RENDIMIENTO 0,6 LITROS/m<sup>2</sup> EN UN SENTIDO, PASADAS 3 - 4 HORAS, APLICAR UNA SEGUNDA EN SENTIDO PERPENDICULAR A LA PRIMERA. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIOR A 35°C

REV. 02.06.11

---

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*

---

Crta. Nacional 301- km.215.700  
02630 La Roda (Albacete) España  
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14  
[info@pinturasadoral.com](mailto:info@pinturasadoral.com)  
[www.pinturasadoral.com](http://www.pinturasadoral.com)