



TEMPLE AL SILICONATO SILIPLAST

DESCRIPCIÓN

PASTAS AL TEMPLE LISO A BASE DE SILICONATOS Y RESINAS ACRÍLICAS, QUE LE CONFIEREN UNA GRAN IMPERMEABILIDAD Y TOTAL RECHAZO AL AGUA, HACIÉNDOLA ALTAMENTE RESISTENTE A LA INTEMPERIE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DILUYENTE:	AGUA
PESO ESPECÍFICO:	1,6 GR/CC
ENVASADO:	SACOS DE 25 KILOS

APLICACIONES:

IDEAL PARA TODO TIPO DE PATIOS, TALLERES, NAVES INDUSTRIALES Y OTROS EXTERIORES.

MODO DE EMPLEO:

DILUIR SOLO CON AGUA ENTRE UN 5ª A UN 10%. SE PUEDE APLICAR A BROCHA RODILLO O PISTOLA.

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com