



MARPLAST

DESCRIPCIÓN

PASTA AL TEMPLE A BASE DE RESINAS Y CON MARMOLINA PARA EL USO EN MAQUINAS DE PROYECCIÓN Y LLANA. EXCELENTE PODER DE FIJACIÓN, DURACIÓN Y RESISTENCIA. GRAN FACILIDAD DE EMPLEO.

DATOS TÉCNICOS

COLOR	BLANCO
DENSIDAD	1,9 GR. / C.C.
EXTRACTO SECO	73% ± 0,5
PH	8
VISCOSIDAD	180.000 CPS. ± 20.000 A 20°C
NATURALEZA LIGANTE	FECULA CELULOSICA
CARGAS	CARBONATOS DE CALCIO Y DE MAGNESIO
CLASIFICACIÓN	PASTA MARPAST
RENDIMIENTO	SEGÚN SUPERFICIE Y GROSOR A EMPLEAR
ENVASES	BOLSA Y CUBO DE 25 KILOS
ALMACENAJE	LUGARES PROTEGIDOS DEL FRÍO Y ALTAS TEMPERATURAS
SECADO AL TACTO	30 MINUTOS DEPENDIENDO DEL GROSOR DE LA CAPA Y TEMPERATURA

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

ES UNA PASTA AL TEMPLE REFORZADA CON MARMOLINA DE TIPO ECONOMICO ESPECIAL PARA HACER TRABAJOS EN RELIEVE COMO, PICADOS, RALLADOS Y TIROLESAS SIEMPRE EN SUPERFICIES INTERIORES LAS PAREDES QUE CONTENGAN PINTURAS PLÁSTICAS, DEVERAN SER MATEADAS CUANDO SE TRATE DE TRABAJOS CON TIROLESA NO ASI EN PICADOS O RALLADOS. LA PASTA ESTA PREPARADA PARA PROYECTAR A MAQUINA O CON LLANA, SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE OXIDO, POLVO, SALITRE, HUMEDAD, ETC. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIORES A 30°C.

REV. 02.06.11

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14

info@pinturasadoral.com

www.pinturasadoral.com

Página 1 de 1