

Código / Nombre Producto: 006023105 / RENOVADOR BORDES PISCINAS

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo a los Reglamentos (CE) 1907/2006 y (UE) 453/2010, Anexo I

SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PREPARADO / EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Descripción Producto:

Código : 006023105

Nombre : RENOVADOR BORDES PISCINAS

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso previsto: Pintura al disolvente para protección de superficies en interiores y exteriores.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

PINTURAS BLATEM, S.L.

Ctra. Masía del juez, 36 46909 TORRENTE (Valencia)

Tel.: 96 155 00 73 Fax: 96 157 37 20

1.4. Teléfono de emergencia

Tel. Emergencias : 96 155 00 73 (horario laboral)

Dirección Electrónica : tecnico@blatem.com

SECCIÓN 2. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DEL PREPARADO

2.1. Clasificación de la mezcla

Peligroso para el medio ambiente.

El preparado es inflamable debido a su composición en disolventes.

El preparado está clasificado como nocivo para el medio ambiente.

2.2. Elementos de la etiqueta

Símbolos de peligro: (N) PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

Contiene:

Frases R:

R51/53.- Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R64.- Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

R10.- Inflamable.

Frases S:

S2.- Manténgase fuera del alcance de los niños.

S46.- En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

S51.- Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

S61.- Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

Otras Frases:

2.3. Otros peligros

SECCIÓN 3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancias

No aplicable

Código / Nombre Producto: 006023105 / RENOVADOR BORDES PISCINAS

3.2 Mezclas

Sustancias que presentan un riesgo para la salud según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas:

Denominación: **nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera**

Número de Registro: 01-2119486773-24

Einecs No.: 265-199-0

Index CE No.: 649-356-00-4

Cas No: 64742-95-6

Concentración: 10 - 25 %

Anexo VI Tabla 3.2

Frases R (*): R65 R37 R51/53 R10

Símbolos de peligro: Xn, N

Anexo VI Tabla 3.1

Clasificación (*):

Flam. Liq. 3 - H226

STOT SE 3 - H335

Aquatic Chronic 2 - H411

Asp. Tox. 1 - H304

Palabra de advertencia: Dgr.- Peligro

Pictogramas: GHS08,GHS09

Denominación: **xileno**

Número de Registro: 01-2119488216-32

Einecs No.: 215-535-7

Index CE No.: 601-022-00-9

Cas No: 1330-20-7

Concentración: 2.5 - 10 %

Anexo VI Tabla 3.2

Frases R (*): R20/21 R38 R10

Símbolos de peligro: Xn

Anexo VI Tabla 3.1

Clasificación (*):

Flam. Liq. 3 - H226

Acute Tox. 4 * - H332

Acute Tox. 4 * - H312

Skin Irrit. 2 - H315

Palabra de advertencia: Wng.- Atención

Pictogramas: GHS02,GHS07

Denominación: **dióxido de titanio**

Número de Registro: 01-2119489379-17

Einecs No.: 236-675-5

Index CE No.:

Cas No: 13463-67-7

Concentración: 2.5 - 10 %

Anexo VI Tabla 3.2

Frases R (*):

Símbolos de peligro:

Anexo VI Tabla 3.1

Clasificación (*):

Palabra de advertencia:

Pictogramas:

Denominación: **alcanos, C14-17, cloro**

Número de Registro:

Einecs No.: 287-477-0

Index CE No.: 602-095-00-X

Cas No: 85535-85-9

Concentración: 2.5 - 10 %

Código / Nombre Producto: 006023105 / RENOVADOR BORDES PISCINAS

Anexo VI Tabla 3.2

Frases R (*): R50/53 R64 R66

Símbolos de peligro:N

Anexo VI Tabla 3.1

Clasificación (*):

Lact. - H362
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

Palabra de advertencia: Wng.- Atención

Pictogramas: GHS0_

Denominación: **etilbenceno**

Número de Registro: 01-2119489370-35

Einecs No.: 202-849-4

Index CE No.: 601-023-00-4

Cas No: 100-41-4

Concentración: 1.0 - 2.5 %

Anexo VI Tabla 3.2

Frases R (*): R20 R11

Símbolos de peligro:F, Xn

Anexo VI Tabla 3.1

Clasificación (*):

Flam. Liq. 2 - H225
Acute Tox. 4 * - H332

Palabra de advertencia: Dgr.- Peligro

Pictogramas: GHS02,GHS07

Denominación: **2-metilpropan-1-ol**

Número de Registro: 01-2119484609-23

Einecs No.: 201-148-0

Index CE No.: 603-108-00-1

Cas No: 78-83-1

Concentración: 1.0 - 2.5 %

Anexo VI Tabla 3.2

Frases R (*): R41 R37/38 R67 R10

Símbolos de peligro:Xi

Anexo VI Tabla 3.1

Clasificación (*):

Flam. Liq. 3 - H226
STOT SE 3 - H335
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Dam. 1 - H318
STOT SE 3 - H336

Palabra de advertencia: Dgr.- Peligro

Pictogramas: GHS02,GHS05,GHS07

Denominación: **Nafta hidrogenada de baja temperatura de inflamación**

Número de Registro: 01-2119490979-12

Einecs No.: 265-185-4

Index CE No.: 649-330-00-2

Cas No: 64742-82-1

Concentración: < 1 %

Anexo VI Tabla 3.2

Frases R (*): R65 R51/53 R67 R10

Símbolos de peligro:Xn, N

Anexo VI Tabla 3.1

Clasificación (*):

Código / Nombre Producto: 006023105 / RENOVADOR BORDES PISCINAS

Flam. Liq. 3 - H226
Aquatic Chronic 2 - H411
Asp. Tox. 1 - H304
STOT SE 3 - H336

Palabra de advertencia: Dgr.- Peligro
Pictogramas: GHS09,GHS08

*Ver el texto completo de las frases R/Hen el epígrafe 16.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Generales

En caso de duda, o cuando persistan los síntomas, buscar asistencia médica. Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

Inhalación

Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

Contacto con los ojos

Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados. Buscar asistencia médica

Contacto con la piel

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Nunca utilizar disolventes o diluyentes.

Ingestión

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica. Mantenerle en reposo. Nunca provocar el vómito.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Problemas respiratorios, mareo, alteración de la consciencia, desorientación.

Efectos: Nauseas, disminución de la capacidad de respuesta, deterioro de la visión.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

En caso de absorción por inhalación, manténgase la víctima en observación. El producto es fácilmente eliminado por los tejidos humanos. Sin embargo, un contacto prolongado y repetido puede causar una acidosis metabólica.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados: espuma resistente al alcohol, anhídrido carbónico, polvo, agua pulverizada.

Medios de extinción no apropiados: chorro directo de agua.

5.2. Peligros específicos derivados de la mezcla

El fuego puede producir un denso humo negro. La exposición a productos de descomposición puede ser perjudicial para la salud. Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado.

Mantener fríos con agua, los envases expuestos al fuego. Evitar que los agentes de lucha contra incendios pasen alcantarillas o cursos de agua.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios: Utilizar aparato respiratorio autónomo.

SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Código / Nombre Producto: 006023105 / RENOVADOR BORDES PISCINAS

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. Evitar respirar los vapores.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que el derrame pase a las alcantarillas o a los cursos de agua. Si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (p.e., tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas). Verter el producto y el absorbente en un contenedor adecuado para su posterior eliminación. Limpiar, preferiblemente con detergente; evitar el empleo de disolventes.

6.4. Referencia a otras secciones

Emplear las medidas de seguridad enumeradas en los epígrafes 7 y 8. Eliminar el producto recogido y el absorbente según la legislación local, ver epígrafe 13.

SECCIÓN 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formarse mezclas explosivas con el aire. Evitar la creación de concentraciones del vapor en el aire inflamables o explosivas. Evitar concentraciones del vapor superiores a los límites de exposición en el trabajo.

El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se haya eliminado toda llama desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico y la iluminación han de estar protegido según las normas adecuadas. Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearán herramientas que puedan producir chispas.

Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de vapor y la nieblas que se producen durante el pulverizado.

Para la protección personal, ver epígrafe 8.

No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión.

En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar según la legislación local vigente y/o el Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, que aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ1 a MIE APQ7, con especial atención a:

- MIE-APQ1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles.
- MIE-APQ6: Almacenamiento de líquidos corrosivos.
- MIE-APQ7: Almacenamiento de líquidos tóxicos.

Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.

No fumar. Evitar la entrada de personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICION PERSONAL

8.1. Parámetros de control

LIMITES DE EXPOSICION

TLV: Threshold Limit Value (Valores Límite Umbral)

TWA: Time Weighted Average (Media ponderada en el tiempo)

STEL: Short Term Exposure Limit (Límite de Exposición de Corta Duración)

CAS No: **64742-95-6**

Código / Nombre Producto: 006023105 / RENOVADOR BORDES PISCINAS

Denominación: nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera	
ACGIH - TLV-TWA (ppm):	ACGIH - TLV-TWA (mg/m ³):
ACGIH - TLV-STEL (ppm):	ACGIH - TLV-STEL (mg/m ³):
Dir. 2000/39/CE	
8 h (ppm):	8 h. (mg/m ³):
Breve duración (ppm):	Breve duración (mg/m ³):
CAS No: 1330-20-7	
Denominación: xileno	
ACGIH - TLV-TWA (ppm): 100	ACGIH - TLV-TWA (mg/m ³): 434
ACGIH - TLV-STEL (ppm): 150	ACGIH - TLV-STEL (mg/m ³): 651
Dir. 2000/39/CE	
8 h (ppm): 50 D	8 h. (mg/m ³): 221 D
Breve duración (ppm): 100 D	Breve duración (mg/m ³): 442 D
CAS No: 13463-67-7	
Denominación: dióxido de titanio	
ACGIH - TLV-TWA (ppm):	ACGIH - TLV-TWA (mg/m ³): 10
ACGIH - TLV-STEL (ppm):	ACGIH - TLV-STEL (mg/m ³):
Dir. 2000/39/CE	
8 h (ppm):	8 h. (mg/m ³):
Breve duración (ppm):	Breve duración (mg/m ³):
CAS No: 85535-85-9	
Denominación: alcanos, C14-17, cloro	
ACGIH - TLV-TWA (ppm):	ACGIH - TLV-TWA (mg/m ³):
ACGIH - TLV-STEL (ppm):	ACGIH - TLV-STEL (mg/m ³):
Dir. 2000/39/CE	
8 h (ppm):	8 h. (mg/m ³):
Breve duración (ppm):	Breve duración (mg/m ³):
CAS No: 100-41-4	
Denominación: etilbenceno	
ACGIH - TLV-TWA (ppm): 100	ACGIH - TLV-TWA (mg/m ³): 434
ACGIH - TLV-STEL (ppm): 125	ACGIH - TLV-STEL (mg/m ³): 543
Dir. 2000/39/CE	
8 h (ppm): 100 D	8 h. (mg/m ³): 442 D
Breve duración (ppm): 200 D	Breve duración (mg/m ³): 884 D
CAS No: 78-83-1	
Denominación: 2-metilpropan-1-ol	
ACGIH - TLV-TWA (ppm): 50	ACGIH - TLV-TWA (mg/m ³): 152
ACGIH - TLV-STEL (ppm):	ACGIH - TLV-STEL (mg/m ³):
Dir. 2000/39/CE	
8 h (ppm):	8 h. (mg/m ³):
Breve duración (ppm):	Breve duración (mg/m ³):
CAS No: 64742-82-1	
Denominación: Nafta hidrogenada de baja temperatura de inflamación	
ACGIH - TLV-TWA (ppm):	ACGIH - TLV-TWA (mg/m ³):
ACGIH - TLV-STEL (ppm):	ACGIH - TLV-STEL (mg/m ³):
Dir. 2000/39/CE	
8 h (ppm):	8 h. (mg/m ³):
Breve duración (ppm):	Breve duración (mg/m ³):

8.2. Controles de la exposición

Medidas de orden técnico

Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema de extracción. Si esto no fuera suficiente para mantener las concentraciones de partículas y vapores del disolvente por debajo del límite de exposición durante el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración adecuado.

Protección personal

Código / Nombre Producto: 006023105 / RENOVADOR BORDES PISCINAS

Protección respiratoria

Cuando los trabajadores soporten concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar equipo respiratorio adecuado y homologado.

Protección de las manos

Para contactos prolongados o repetidos utilizar guantes de alcohol polivinílico o de goma de nitrilo. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas. Dichas cremas no deben aplicarse nunca una vez que la exposición se haya producido.

Protección de los ojos

Utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos.

Protección de la piel

El personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas temperaturas.

Deben lavarse todas las partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: Líquido viscoso
Olor:
Umbral olfativo:
pH:
Punto de fusión/punto de congelación:
Punto de ebullición inicial (°C): > 35 °C
Punto de inflamación (°C): 21 - 55 °C Método: Copa cerrada
Tasa de evaporación:
Inflamabilidad (sólido, gas):
Límite inferior de explosión: 0,8 %
Presión de vapor:
Densidad de vapor: Mayor que la del aire
Densidad relativa:
Solubilidad en agua:
Coeficiente de reparto n-octanol/agua:
Temperatura de auto-inflamación:
Temperatura de descomposiciones:
Viscosidad:
Propiedades explosivas:
Propiedades comburentes:

9.2. Información adicional

Miscibilidad:
Liposolubilidad: (disolvente, aceite):
Conductividad:

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

10.2. Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

10.4. Condiciones que deben evitarse

Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.

10.5. Materiales incompatibles

Código / Nombre Producto: 006023105 / RENOVADOR BORDES PISCINAS

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En caso de incendio se pueden producir productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno.

SECCIÓN 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

No existen datos disponibles ensayados del preparado.

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima del límite de exposición en el trabajo puede tener efectos negativos: (p.e., irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la consciencia.

El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que el preparado se absorba a través de la piel. Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.

SECCIÓN 12. INFORMACION ECOLOGICA

No existen datos disponibles ensayados del preparado.

12.1. Toxicidad

El preparado ha sido evaluado según el método convencional de cálculo de la Directiva 1999/45/CE - Reglamento de Preparados Peligrosos y está clasificado como peligroso para el medio ambiente. Información de los componentes:

CAS No: **64742-95-6**

Denominación: **nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera**

Fácilmente biodegradable: ND Potencial de bioacumulación: ND
LogPow: ND BCF: ND

CAS No: **1330-20-7**

Denominación: **xileno**

N-Class: 10mg/l < L(E)C50 < 100mg/l
Peces LC50 96 h (mg/l): 75
Algas EC50 48 h (mg/l): 1 - 100
Microorganismos Daphnia Magna - LC50 48 h (mg/l): 16
Fácilmente biodegradable: Sí Potencial de bioacumulación: Bajo
LogPow: 3,2 BCF: ND

CAS No: **13463-67-7**

Denominación: **dióxido de titanio**

N-Class: L(E)C50 > 100 mg/l
Peces Leuciscus idus - LC50 48 h (mg/l): > 1000
Fácilmente biodegradable: No Potencial de bioacumulación: No previsto
LogPow: ND BCF: ND

CAS No: **85535-85-9**

Denominación: **alcanos, C14-17, cloro**

N-Class: 10mg/l < L(E)C50 < 100mg/l
Fácilmente biodegradable: ND Potencial de bioacumulación: ND
LogPow: ND BCF: ND

CAS No: **100-41-4**

Denominación: **etilbenceno**

N-Class: 10mg/l < L(E)C50 < 100mg/l
Peces LC50 96 h (mg/l): 12
Algas EC50 48 h (mg/l): 33

Código / Nombre Producto: 006023105 / RENOVADOR BORDES PISCINAS

Fácilmente biodegradable:ND Potencial de bioacumulación: ND
LogPow: 3,15 BCF: ND

CAS No: **78-83-1**

Denominación: **2-metilpropan-1-ol**

N-Class: L(E)C50 > 100 mg/l

Bacterias Pseudomonas putida - 16h CE10 (mg/l): 750

Peces Pimephales promelas - LC50 96 h (mg/l): 1430

Algas Scenedesmus subspicatus - EC50 48h (mg/l): 1250

Microorganismos Daphnia Magna - LC50 48 h (mg/l): 1220

Fácilmente biodegradable: Sí Potencial de bioacumulación: Bajo

LogPow: 0,79 BCF: ND

CAS No: **64742-82-1**

Denominación: **Nafta hidrogenada de baja temperatura de inflamación**

Fácilmente biodegradable:ND Potencial de bioacumulación: ND

LogPow: ND BCF: ND

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible.

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay información disponible.

12.4. Movilidad en el suelo

No hay información disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay información disponible.

12.6. Otros efectos adversos

No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua

Se puede quemar en una instalación apropiada, observando las disposiciones dictadas por las autoridades locales.

SECCIÓN 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transportar siempre siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID/TPF por ferrocarril, las IMDG por mar, y las ICAO/IATA por avión.

Denominación de la materia: PINTURAS

UN no: 1263 Grupo de embalaje: III

Carretera y Ferrocarril (ADR/TPC - RID/TPF)

Clase: 3 Código de clasificación: F1 Etiqueta: 3

Mar (IMDG)

Clase: 3 Contaminante marino: P Etiqueta: 3
Fem: F-E,S-E GPA:

Avión (ICAO-IATA)

Clase: 3 Etiqueta: 3

SECCIÓN 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para

Código / Nombre Producto: 006023105 / RENOVADOR BORDES PISCINAS

la mezcla

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo una Evaluación de Seguridad Química del producto.

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

Texto completo de las Frases R, que aparecen en el epígrafe 2:

- R65.- Nocivo: se si ingiere puede causar daño pulmonar.
- R37.- Irrita las vías respiratorias.
- R51/53.- Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- R10.- Inflamable.
- R20/21.- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
- R38.- Irrita la piel.
- R50/53.- Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- R64.- Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
- R66.- La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- R20.- Nocivo por inhalación.
- R11.- Fácilmente inflamable.
- R41.- Riesgo de lesiones oculares graves.
- R37/38.- Irrita las vías respiratorias y la piel.
- R67.- La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Texto completo de las Frases H, que aparecen en el epígrafe 2:

- H226.- Líquidos y vapores inflamables.
- H335.- Puede irritar las vías respiratorias.
- H411.- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H304.- Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H332.- Nocivo en caso de inhalación.
- H312.- Nocivo en contacto con la piel.
- H315.- Provoca irritación cutánea.
- H362.- Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
- H400.- Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410.- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H225.- Líquido y vapores muy inflamables.
- H318.- Provoca lesiones oculares graves.
- H336.- Puede provocar somnolencia o vértigo.

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestros conocimientos y controles.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a los especificados en la sección 1, sin tener primero una instrucción escrita de su manejo.

Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.

La información contenida en esta FDS es una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.