

AEROSOL ART (colores e imprimación)

Para numerosas posibilidades de aplicación. Un sistema de pulverización especial utilizado también por los más renombrados grafiteros. Una amplia gama de los mejores colores, orientado en la mayoría de los casos en colores RAL. Apto para madera, metal, papel, vidrio o plásticos duros, así como también muchos textiles. También aplicable para la creación artística de escayola, hormigón, piedra natural. Para fondos de poliestireno debe aplicar antes la Imprimación para poliestireno de DUPLI COLOR.

CARACTERISTICAS

Sistema de pulverizado compatible para difusores intercambiables y de fácil manejo para los más diferentes fines de aplicación. AEROSOL ART SPRAY, equipado con difusor Standard ("Standard Cap") pudiendo intercambiar también con el difusor plano ("Fat Cap") o de escritura ("Skinny Cap").

De rápido secado

Apto para interior y exterior

Resistente a la luz y a la intemperie

Resistencia duradera del color y del brillo

Resistente contra golpes y arañazos

La superficie puede ser pulida

Alta duración

ESPECIFICACION EL PRODUCTO

Muy apto para el consumidor al tener una calidad nitro-combi duradera a un nivel técnico muy alto. El uso indebido no es posible gracias a su tapa antirroto.

CALIDAD

Propelente libre de CFC's.

Alta calidad Nitro-Combi

Facultad de cobertura óptima incluso sobre superficies de diferentes colores.



MOTIP DUPLI IBERICA S.A.
c/Acero, 2 Poligono Industrial Sur
28770 Colmenar Viejo/Madrid
Tfno: +34918451457 Fax: +34918450153

info@motipdupli-iberica.com www.motipdupli.com

SECADO

Seco al polvo después de aprox. 10 min.

Seco al tacto después de aprox. 15 min.

Seco total pudiendo ser pulido después de aprox. 24 horas.

RENDIMIENTO

400 ml son suficientes para aprox. 0,8 a 1,5 m²

TAMAÑO

520 ml Eurobote con 400 ml de contenido

INSTRUCCIONES DE USO

¡Antes del uso, leer atentamente las instrucciones de uso!

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. Eliminar viejas pinturas sueltas y el óxido, lijar y en caso necesario aplicar imprimación.

Pintado:

Agitar el bote unos 2 minutos antes de su uso.

Hacer una prueba de pintado y ver la compatibilidad de la pintura en un lugar no visible.

Aplicar varias capas finas en forma de z. Distancia de pulverizado aprox. cm. No aplicar sobre superficies tadas con pintura sintética.