

NATIONAL PAINT, S.A.

Ficha Técnica



GOTAS MATE “BAJO OLOR”

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

LAS GOTAS MATE BAJO OLOR es una pintura elaborada con una emulsión vinílica copolimera, con pigmentos cubrientes de la más alta calidad y con un bajo olor..

CAMPO DE APLICACIÓN

Alta decoración y protección de los materiales usados normalmente en construcción, especialmente en trabajos de gran responsabilidad, tanto exteriores como interiores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.

De la pintura húmeda



Aspecto: Dispersión cremosa tixotrópica.
Viscosidad a 25 °C: 90 a 120 KU (KREBS-STORMER)
Densidad: 1.27 +/- 0.03 g/cm³
PH = +/-7.85 +/- 0.05
Contenido en sólidos: 53 +/- 3%
Cubrición en húmedo: Muy alta

De la pintura seca:

Aspecto: Liso mate, impermeable y flexible.
Blancura: Excelente
Lavabilidad Gardner: Muy lavable, mayor de 20.000 D.P.
Secado a 5 °C (500 micras): Correcto.
Finura: menor de 20 micras.
Rendimiento: de 8 a 10 m²/kg según paramentos.

ALMACENAMIENTO

Preservar de las bajas temperaturas y de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN

La aplicación se realiza a brocha, rodillo o pistola.

Han de estar secas, limpias, exentas de polvos, salitre, grasas, etc. Se aplicará una primera mano, diluida un 20-30% y una o más de acabado, diluida al 10-15% con agua.

SUPERFICIES YA PINTADAS: Si la pintura estuviera en buen estado, aplicar GOTAS MATE BAJO OLOR, previo lavado con agua y lijado suave (superficies brillantes).

Si la pintura está mal adherida o se trata de cal, eliminarla totalmente y proceder como con superficies nuevas. No deben realizarse operaciones de pintado por debajo de 5 °C, ni a pleno sol o con riesgo de lluvia.

ENVASES

National Paint, S.A
Ctra. Isla Menor, Km2 (Fuente del Rey) – Dos Hermanas (Sevilla)
Telfs: 95 468 99 90 – Fax: 95 469 28 05

Envases de plástico de 1, 5 y 10 kg y 15 l.