

BARNIZ-TINTE TX. AL AGUA SAT. "DECO" AZUL

Código: 04F1077

### 1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

1.1 Descripción comercial: BARNIZ-TINTE TX. AL AGUA SAT. "DECO" AZUL

Código: 04F1077

1.2 Usos previstos: Producto para el barnizado de la madera.

1.3 Empresa: INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P.I. Pratense, Calle 114, nº 21-23 - E-08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona)

Fecha de revisión: 18/05/2005 Pág. 1 de 8

Teléfono: 93 4797494 - Fax: 93 4797495

1.4 Teléfono de urgencia: 93 4797494

### 2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

### 2.1 Descripción química:

Mezcla de pigmentos, cargas, resinas y aditivos en medio acuoso.

### 2.2 Componentes peligrosos:

Sustancias que intervienen en un porcentaje superior al límite de exención:

2,5-10 % N-metil-2-pirrolidona R36/38 Xi

EC No. 212-828-1 CAS: 872-50-4 SAX: MPF200 No. 606-021-00-7

< 1 % Trietilamina R11 R35 R20/21/22 F C

EC No. 204-469-4 CAS: 121-44-8 SAX: TJO000 No. 612-004-00-5

< 0,2 % (Etilendioxi)dimetanol R22 R40 R43 R36/37/38 Xn

EC No. 222-720-6 CAS: 3586-55-8

Para mayor información, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16.

### 3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Este producto no está considerado peligroso, según la Directiva RD.363/1995 (67/548/CEE) y 1999/45/CE~2001/60/CE (RD.255/2003)

# 4. PRIMEROS AUXILIOS



En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.

### 4.1 Por inhalación:

Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Si la respiración es irregular o se detiene, practicar la respiración artificial. Si está inconsciente, colocarlo en posición de recuperación apropiada. Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura atención médica.

### 4.2 Por contacto con la piel:

Despojarse de la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o bien con otro producto adecuado para la limpieza de la piel. No emplear disolventes.

#### 4.3 Por contacto con los ojos:

Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.



BARNIZ-TINTE TX. AL AGUA SAT. "DECO" AZUL

Código: 04F1077

### 4.4 Por ingestión:

En caso de ingestión accidental, requerir asistencia médica inmediata. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración. Mantener al afectado en reposo.

Fecha de revisión: 18/05/2005

Pág. 2 de 8

### 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

#### 5.1 Medios de extinción:

En caso de incendio en el entorno, están permitidos todos los agentes extintores.

#### 5.2 Riesgos específicos:

Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxidos de nitrógeno. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.

### 5.3 Equipo de protección antiincendios:

Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.

### 5.4 Otras recomendaciones:

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o a cursos de agua.

### 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

#### 6.1 Precauciones individuales:

Evitar el contacto directo con el producto. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.

### 6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente:

Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.

### 6.3 Métodos de limpieza:

Recoger el vertido con materiales absorbentes (serrín, tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc..). Evitar el empleo de disolventes. Guardar los restos en un contenedor cerrado. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.

# BARNIZ-TINTE TX. AL AGUA SAT. "DECO" AZUL

Código: 04F1077

### 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

### 7.1 Precauciones en la manipulación:

Cumplir con la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo.

### - Recomendaciones generales:

Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos.

- Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión:

- Temperatura de inflamación : Ininflamable

# - Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos:

No comer, beber ni fumar en las zonas de aplicación y secado. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.

Fecha de revisión: 18/05/2005

Pág. 3 de 8

### 7.2 Condiciones de almacenamiento:

Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener fuera del alcance de los niños. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical.

- Clase de almacén : Según las disposiciones vigentes.

- Tiempo máximo de stock : 12. meses

- Intervalo de temperaturas : min: 5. °C, max: 40. °C

### - Materias incompatibles:

Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales altamente alcalinos o ácidos fuertes.

### - Condiciones que deben evitarse:

- Calor:

Mantener alejado de fuentes de calor.

- Luz

Evitar la incidencia directa de radiación solar.

#### - Tipo de envase:

Según las disposiciones vigentes.

### 7.3 Usos específicos:

No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas.

BARNIZ-TINTE TX. AL AGUA SAT. "DECO" AZUL

Código: 04F1077

### 8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL 98/24/CE (RD.374/2001)

8.1 Límites de exposición (VLA) ED EC INSHT 2001 (RD.39/1997) ppm mg/m3 ppm mg/m3

 N-metil-2-pirrolidona
 25. 103. 75. 309.
 Vía dérmica 2003

 Trietilamina
 2.0 8.4 3.0 12.
 Vía dérmica 1999

Fecha de revisión: 18/05/2005 Pág. 4 de 8

Año

### 8.2 Controles de la exposición profesional según la Directiva 89/686/CEE (RD.1407/1992):

Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un buen sistema de extracción general. Si estas medidas no bastan para mantener la concentración de partículas y vapores por debajo de los límites de exposición durante el trabajo, deberá utilizarse un equipo respiratorio apropiado.

### - Protección del sistema respiratorio:

Evitar la inhalación de vapores.

Mascarilla: Mascarilla de carbón activo.

# - Protección de los ojos y la cara:

Instalar fuentes oculares de emergencia en las proximidades de la zona de utilización.

Gafas: Gafas de seguridad contra salpicaduras de líquidos.

- Escudo facial: No.

### - Protección de las manos y la piel:

Instalar duchas de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de cremas protectoras puede ayudar a proteger las áreas expuestas de la piel. No deberán aplicarse cremas protectoras una vez se ha producido la exposición.

### - Guantes:

Guantes protectores de material adecuado. El tiempo de penetración de los guantes seleccionados debe ser superior al período de uso pretendido. Los guantes deben ser reemplazados inmediatamente si se observan indicios de degradación.

- Botas: No. - Delantal: No.

- Mono:

Aconsejable. Lavar la ropa de trabajo contaminada antes de volverla a utilizar.

# 8.3 Controles de la exposición del medio ambiente:

Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Evitar emisiones a la atmósfera.















BARNIZ-TINTE TX. AL AGUA SAT. "DECO" AZUL

Código: 04F1077

### 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Forma físicaColorLíquido.Azul.

- Olor : Característico.

- Viscosidad : 3.77 Poise 25°C - pH : 8. a 20°C : 0.995 g/cc a 20°C

- Peso específico
- No volátiles
: 0.995 g/cc a 20°C
: 33.9 % Peso

- Solubilidad en agua : Miscible

- Temperatura de ebullición : > 100. °C a 760 mmHg

- Temperatura descomposición : 315. °C

- Presión de vapor : 17.5 mmHg a 20°C

Para mayor información sobre propiedades fisicas y químicas relacionadas con la seguridad y el medio ambiente, ver epígrafes 7 y 12.

Fecha de revisión: 18/05/2005 Pág. 5 de 8

3 h. a 105°C

### 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1 Estabilidad:

Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.

### 10.2 Reacciones peligrosas:

Posible reacción peligrosa con agentes oxidantes, ácidos.

### 10.3 Descomposición térmica:

Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: oxidos de nitrógeno.

### 11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS

No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal.

# 11.1 Efectos toxicológicos:

· Puede irritar los ojos y la piel.

11.2 Dosis y concentraciones letales DL50 Oral DL50 Cutánea CL50 Inhalación de componentes individuales : mg/kg mg/kg mg/l.4horas

N-metil-2-pirrolidona 3914. Rata 8000. Conejo Trietilamina 460. Rata 570. Conejo

Para mayor información sobre componentes peligrosos para la salud, ver epígrafes 2 y 8.

BARNIZ-TINTE TX. AL AGUA SAT. "DECO" AZUL

Código: 04F1077

### 12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal.

#### 12.1 Vertidos al suelo:

Evitar la penetración en el terreno.

#### 12.2 Vertidos al agua:

No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a cursos de agua.

Fecha de revisión: 18/05/2005

Pág. 6 de 8

### 12.3 Emisiones a la atmósfera:

Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera.

- COV 12.5 % Peso

12.4 Datos ecotoxicológicos CL50 CE50 CI50 de componentes individuales : mg/l.48horas 200. Dafnia mg/l.96horas mg/l.72horas

Trietilamina 44. Peces

### 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

### 13.1 Manipulación de residuos:

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.

### 13.2 Eliminación de envases vacíos:

Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

### 13.3 Procedimientos de neutralización o destrucción del producto:

Vertedero oficialmente autorizado, de acuerdo con las reglamentaciones locales.

# Fecha de revisión: 18/05/2005 FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 2001/58/CE Pág. 7 de 8 BARNIZ-TINTE TX. AL AGUA SAT. "DECO" AZUL Código: 04F1077 14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 14.1 Tierra: Transporte por carretera: **ADR 2003** Transporte en ferrocarril: Exento RID 14.2 Mar: Transporte en barco: **IMDG 30-00** Exento 14.3 Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO Exento : 15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 15.1 Etiquetado CE: Este producto no requiere pictogramas, según la Directiva RD.363/1995 (67/548/CEE) y 1999/45/CE~2001/60/CE (RD.255/2003) Manténgase fuera del alcance de los niños. **S**2 S24 Evítese el contacto con la piel. **S29** No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. S51 Contiene (Etilendioxi)dimetanol. Puede provocar una reacción alérgica. P99 P101 Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite. - Componentes peligrosos: Ninguno en porcentaje igual o superior al límite para el nombre. 15.2 Limitaciones a la comercialización y al uso según la Directiva 76/769/CEE (RD.1406/1989): No aplicable 15.3 Otras legislaciones: No disponible



BARNIZ-TINTE TX. AL AGUA SAT. "DECO" AZUL

Código: 04F1077

### 16. OTRAS INFORMACIONES

### Texto de las Frases R referenciadas en el epígrafe 2:

R11 Fácilmente inflamable. R22 Nocivo por ingestión.

R35 Provoca quemaduras graves. R40 Posibles efectos cancerígenos.

R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

R36/38 Irrita los ojos y la piel.

R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

### Legislaciones sobre Fichas de Datos de Seguridad:

Ficha de Datos de Seguridad redactada de acuerdo con la Directiva 2001/58/CE (RD.255/2003).

Fecha de revisión: 18/05/2005

Pág. 8 de 8

Histórico: Fecha de revisión: Revisión: 3 18/05/2005

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.