



TITAN LIMPIA GRAFFITI

Código artículo: S80



Descripción

Se trata de un producto que permite eliminar la mayoría de las manchas de pintura, dibujos o marcas provocadas por los graffiti, sobre distintas superficies: paredes de mampostería, piedra, objetos de vidrio, metal, mobiliario urbano, ciertos plásticos y otros materiales.

Campos de aplicación

En la limpieza y conservación de fachadas, vallas y elementos diversos que estén presentes en zonas de fácil acceso desde la calle y estén expuestos a ser ensuciados con pintura, rotuladores y diferentes métodos de "marcar".
Para la limpieza de manchas de pintura en suelos de Cerámica, Gres y demás superficies vitrificadas. Elimina manchas de hollín persistentes.

Datos técnicos

Densidad: 0,89 - 0,91

Rendimiento: Envase de 400ml: 0,6 - 1 m2 (Variable en función del uso y la superficie tratada)

Presentación: 400 ml

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.

Antes de su aplicación, ensayar la resistencia de la superficie al proceso de limpieza, especialmente en el caso de plásticos y de ciertas pinturas.

Para una eliminación total de las manchas, sobre cualquier tipo de superficie, es mejor insistir varias veces suavemente, hasta conseguir un resultado satisfactorio.

Sobre ciertas superficies plásticas y/o pintadas, el uso de TITAN Limpia Graffiti puede alterar el aspecto original.

Sobre soportes no porosos (vidrio, metales, cerámica, losetas vitrificadas, algunos mármoles, pinturas bi-componentes, etc.): Pulverizar a una distancia de 20/25 cm. dando una o dos pasadas sobre la pintada a eliminar. Dejar actuar de 3 a 5 minutos. Eliminar frotando cuidadosamente con un cepillo y limpiar solamente con agua abundante.

Soportes porosos (paredes de obra vista, mampostería, algunas piedras y mármoles, madera sin proteger, paredes con acabados rugosos, etc.): proceder como en soportes no porosos pero limpiando en la fase final con agua a presión, a fin de que esta pueda penetrar en las hendiduras y huecos con mayor eficacia.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 06/2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma.

Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es

