

## 1 Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

- **Datos del producto**
- **Nombre comercial:** VALPINTURA ROJO CLARO \*
- **Número del artículo:** D0-125.0200
- **Utilización del producto / de la elaboración:** Pintura
- **Identificación de la Sociedad/Empresa**  
 BARNICES VALENTINE S.A.U.  
 C/ Riera Seca, 1  
 Polígono Industrial Can Milans  
 08110 MONTCADA.-REIXAC  
 Barcelona- España  
 Teléfono (34)(93)565-66-00  
 Fax (34)(93)565-66-14  
 E-mail: valentine@valentine.es
- **Informaciones adicionales** N° teléfono de emergencia: (34) 93 565 66 00
- **Información para casos de emergencia:**  
 Dirección electrónica de la persona responsable por la ficha de datos de seguridad: msds@valentine.es

## 2 Identificación de los peligros

- **Descripción del riesgo:**



T Tóxico  
 N Peligroso para el medio ambiente

- **Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio ambiente:**

Es obligatorio identificar el producto según el procedimiento de cálculo de la última versión válida de la "Directiva general de clasificación de preparaciones de la UE".

Debido al efecto desengrasante del disolvente, el contacto prolongado o repetido con la piel puede provocar una dermatitis (inflamación de la piel).

R 61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

R 10 Inflamable.

R 33 Peligro de efectos acumulativos.

R 40 Posibles efectos cancerígenos.

R 51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R 66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar.

- **Sistema de clasificación:**

La clasificación corresponde a las listas actuales de la CE, pero siempre completada por la literatura especializada y los informes de las empresas.

## 3 Composición/información sobre los componentes

- **Caracterización química**
- **Descripción:** Mezcla formada por las sustancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.

- **Componentes peligrosos:**

CAS: 64742-48-9 EINECS: 265-150-3	destilado de petróleo hidrogenado ☒ Xn; R 10-65-66	25-50%
CAS: 64742-88-7 EINECS: 265-191-7	nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia ☒ Xn, ☒ N; R 10-51/53-65-66-67	2.5-10%
CAS: 12656-85-8 EINECS: 235-759-9	rojo de cromato molibdato sulfato de plomo ☒ T, ☒ N; R 61-62-33-40-50/53	2.5-10%

**Nombre comercial: VALPINTURA ROJO CLARO \***

CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9	tolueno Xn, Xi, F; R 11-38-48/20-63-65-67	1-2.5%
CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7	xileno (mix) Xn, Xi; R 10-20/21-38	1-2.5%
CAS: 64742-95-6 EINECS: 265-199-0	nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera Xn, Xi, N; R 10-37-51/53-65-66-67	≤ 1%
CAS: 95-63-6 EINECS: 202-436-9	1,2,4-trimetilbenceno Xn, Xi, N; R 10-20-36/37/38-51/53	≤ 1%
CAS: 96-29-7 EINECS: 202-496-6	2-butanona-oxima Xn, Xi; R 21-40-41-43	≤ 0.5%
CAS: 91002-20-9 EINECS: 292-897-2	Sales de plomo de ácidos grasos ramificados de 6-19 carbonos T, N; R 61-62-20/22-33-50/53	≤ 0.5%
CAS: 108-67-8 EINECS: 203-604-4	mesitileno Xi, N; R 10-37-51/53	≤ 0.5%
CAS: 103-65-1 EINECS: 203-132-9	propilbenceno Xn, Xi, N; R 10-37-51/53-65	≤ 0.5%
CAS: 136-52-7 EINECS: 205-250-6	bis(2-etilhexanoato) de cobalto Xi; R 38-43	≤ 0.5%

**Indicaciones adicionales:**

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

#### 4 Primeros auxilios

- **En caso de inhalación del producto:** Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
- **En caso de contacto con la piel:** Lavar inmediatamente con agua.
- **En caso de con los ojos:**  
Lavar los ojos con agua corriente manteniendo los párpados abiertos durante varios minutos.
- **En caso de ingestión:** Consultar a un médico y mostrarle la etiqueta o el envase.

#### 5 Medidas de lucha contra incendios

- **Sustancias extintoras apropiadas:** CO<sub>2</sub>, arena, polvo extintor. No utilizar agua.
- **Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad:**  
Agua  
Agua a pleno chorro
- **Equipo especial de protección:** Puede ser necesario usar equipo de protección respiratoria adecuado.

#### 6 Medidas en caso de liberación accidental

- **Medidas preventivas relativas a personas:**  
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
- **Medidas para la protección del medio ambiente:**  
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.  
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.
- **Procedimiento de limpieza/recepción:**  
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).  
Desechar el material contaminado como vertido según item 13.  
Asegurar suficiente ventilación.  
No lavar con agua ni productos de limpieza acuosos.

**Nombre comercial: VALPINTURA ROJO CLARO \***

## 7 Manipulación y almacenamiento

- **Manipulación:**
- **Instrucciones para una manipulación segura:**  
 Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.  
 Abrir y manejar el recipiente con cuidado.  
 Evitar la formación de aerosoles.
- **Prevención de incendios y explosiones:**  
 Mantener alejadas las fuentes de ignición. No fumar.  
 Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.  
 Tener preparados los aparatos respiratorios.
- **Almacenamiento:**
- **Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:** No se requieren medidas especiales.
- **Normas en caso de un almacenamiento conjunto:** No es necesario.
- **Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**  
 Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

## 8 Controles de la exposición/protección personal

- **Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**  
 Sin datos adicionales, ver punto 7.

- **Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**

### 108-88-3 tolueno

VLA(CD)	384 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm
VLA(ED)	192 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm
VLA	vía dérmica, VLB, VLI, r

### 1330-20-7 xileno (mix)

VLA(CD)	442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm
VLA(ED)	221 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm
VLA	vía dérmica, VLB, VLI

- **Indicaciones adicionales:** Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.
- **Equipo de protección individual:**
- **Medidas generales de protección e higiene:**  
 Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos para animales.  
 Quitarse de inmediato la ropa sucia o impregnada.  
 Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.  
 Guardar la ropa protectora por separado.
- **Protección respiratoria:**  
 Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.
- **Protección de manos:**



Guantes de protección

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / sustancia / preparado.  
 Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de sustancias químicas.  
 Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

- **Material de los guantes**

**Nombre comercial: VALPINTURA ROJO CLARO \***

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

· **Tiempo de penetración del material de los guantes**

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

· **Protección de ojos:**



Gafas de protección herméticas

## 9 Propiedades físicas y químicas

· **Datos generales**

<b>Forma:</b>	Líquido
<b>Color:</b>	Según denominación del producto
<b>Olor:</b>	Característico

· **Cambio de estado**

<b>Punto de fusión /campo de fusión:</b>	Indeterminado.
<b>Punto de ebullición /campo de ebullición:</b>	> 155°C

· <b>Punto de inflamación:</b>	40°C
--------------------------------	------

· <b>Temperatura de ignición:</b>	240°C
-----------------------------------	-------

· <b>Autoinflamabilidad:</b>	El producto no es autoinflamable.
------------------------------	-----------------------------------

· <b>Peligro de explosión:</b>	El producto no es explosivo; sin embargo, pueden formarse mezclas explosivas de vapor / aire.
--------------------------------	---

· **Límites de explosión:**

<b>Inferior:</b>	0.6 Vol %
<b>Superior:</b>	7.0 Vol %

· <b>Presión de vapor a 20°C:</b>	1 hPa
-----------------------------------	-------

· <b>Densidad a 20°C:</b>	1.095 g/cm <sup>3</sup>
---------------------------	-------------------------

· <b>Solubilidad en / miscibilidad con agua:</b>	Poco o no miscible.
--	---------------------

· <b>Contenido de cuerpos sólidos:</b>	63.9 %
--	--------

## 10 Estabilidad y reactividad

- **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:** No se descompone al emplearse adecuadamente.
- **Reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas.
- **Productos de descomposición peligrosos:** No se conocen productos de descomposición peligrosos.

**Nombre comercial: VALPINTURA ROJO CLARO \***

### 11 Información toxicológica

· **Toxicidad aguda:**

· **LD/LC50 valores relevantes para la clasificación:**

**64742-88-7 nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia**

Oral	LD50	>6500 mg/kg (rat)
------	------	-------------------

Cutáneo	LD50	>3000 mg/kg (rab)
---------	------	-------------------

Inhalatorio	LC50/4 h	>14 mg/l (rat)
-------------	----------	----------------

**12656-85-8 rojo de cromato molibdato sulfato de plomo**

Oral	LD50	>5000 mg/kg (rat)
------	------	-------------------

· **Efecto estimulante primario:**

· **en la piel:** No produce irritaciones.

· **en el ojo:** No produce irritaciones.

· **Sensibilización:** No se conoce ningún efecto sensibilizante.

· **Indicaciones toxicológicas adicionales:**

En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la Normativa General de Clasificación de la CE para Preparados, el producto tiene los siguientes riesgos:

### 12 Información ecológica

· **Efectos ecotóxicos:**

· **Observación:** Tóxico para peces.

· **Indicaciones generales:**

Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasiificación): peligroso para el agua

No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.

Vertido en aguas superficiales, también es tóxico para los peces y el plancton.

tóxico para organismos acuáticos

### 13 Consideraciones relativas a la eliminación

· **Producto:**

· **Recomendación:** No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

· **Embalajes sin limpiar:**

· **Recomendación:** Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

### 14 Información relativa al transporte

· **Transporte terrestre ADR/RID y GGVS/GGVE (internacional/nacional):**

· **Clase ADR/RID-GGVS/E:** -

· **Transporte/datos adicionales:**

· **Clase IMDG:** -

· **Contaminante marino:** No

· **Transporte aéreo ICAO-TI e IATA-DGR:**



· **Clase ICAO/IATA:** 3

· **Número UN/ID:** 1993

**Nombre comercial: VALPINTURA ROJO CLARO \***

- **Label** 3
- **Grupo de embalaje:** III
- **Nombre técnico correcto:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE, XYLENES)

## 15 Información reglamentaria

- **Distintivo según las directrices de la CEE:**

El producto está catalogado y etiquetado según las directrices de la CEE/Reglamento sobre sustancias peligrosas.

Preparaciones peligrosas: Directiva 1999/45/CE, modificada por la Directiva 2001/60/CE

Ficha de datos de seguridad: según 1907/2006/CE, Artículo 31

- **Letra indicadora y denominación de la peligrosidad del producto:**



T Tóxico

N Peligroso para el medio ambiente

- **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**

rojo de cromato molibdato sulfato de plomo

- **Frases-R:**

61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

10 Inflamable.

33 Peligro de efectos acumulativos.

40 Posibles efectos cancerígenos.

51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

- **Frases-S:**

53 UNICAMENTE PARA USO PROFESSIONAL. Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.

1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

- **Distintivo especial de determinados preparados:**

Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar.

Contiene bis(2-etilhexanoato) de cobalto, 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica

- **Disposiciones nacionales:**

- **Clase de peligro para las aguas:** CPA 2 (autoclasificación): peligroso para el agua.

## 16 Otra información

La información que consta en esta ficha de seguridad se basa en los conocimientos actuales técnicos de la legislación nacional y de la CE, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe ser utilizado para otros fines que los referidos en el respectivo Boletín Técnico. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la legislación vigente. La información que consta en esta Ficha de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no debe de ser considerada como una garantía de sus propiedades.

- **Frases R relevantes**

10 Inflamable.

11 Fácilmente inflamable.

**Nombre comercial: VALPINTURA ROJO CLARO \***

- 20 *Nocivo por inhalación.*
- 20/21 *Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.*
- 20/22 *Nocivo por inhalación y por ingestión.*
- 21 *Nocivo en contacto con la piel.*
- 33 *Peligro de efectos acumulativos.*
- 36/37/38 *Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.*
- 37 *Irrita las vías respiratorias.*
- 38 *Irrita la piel.*
- 40 *Posibles efectos cancerígenos.*
- 41 *Riesgo de lesiones oculares graves.*
- 43 *Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.*
- 48/20 *Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.*
- 50/53 *Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.*
- 51/53 *Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.*
- 61 *Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.*
- 62 *Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.*
- 63 *Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.*
- 65 *Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.*
- 66 *La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.*
- 67 *La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.*

· **Persona de contacto:** Barnices Valentine, S.A.U.

· **Interlocutor:** Ver la dirección en la sección 1 de esta Ficha de Seguridad